

# 南湖打水井-别墅打井工地打井南湖本地打井公司

产品名称	南湖打水井- 别墅打井工地打井南湖本地打井公司
公司名称	业豪钻井工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13634154898
联系电话	13634154898 13634154898

## 产品详情

钻深水井是指获取深度地下水的井，通常在干旱地区如中国西北比较常见，主要用以获取深层地下水（即地下20米以下的水）。定义 主要用以获取深层地下水，即地下20米以下的水。：钻探深度为20米—300米。 取水量在每小时1—100吨。 水温在17度左右，广泛用于生产、生活和厂用冷却。 深井隐蔽不占场地、井口直径（10-30厘米）、施工条件要求不高，用深井泵提水，可常时常年供水，深井水可代替价格昂贵的自来水。优点 只需为水泵交付较少电费就不用再交水费； 不但可作食用水，还可以作为工商业用水；来自深处地壳岩层水，含有齐全的人体必须矿物质，水质无污染，口感清甜； 地下水能暂时减缓缺水的困境； 可沿用你原有的输水管道输送地下水，一拧开水龙头就能喝到地下水，跟自来水一样方便； 一般情况钻入地下40米以内有水，工程费用合理，工程期短； 井口小，占地只有3—4平方分米，绝不影响家居美观及正常生产作业；地下水恒温24℃，冬暖夏凉；应用范围 别墅、酒店、医院、学校、桑拿中心、美容院、游泳池、温室、食品厂、洗衣店、工厂等场所。 深井点布置主要施工流程: 深井点钻孔 深井点安装 井外排水系统布置。南水北调引江济汉进口渠道为引江济汉长江进水口段，地下水极其丰富，地质条件差，渠道断面深而宽，本工程深井点降水施工技术的成果应用，对类似江汉平原湖区项目安全、顺利实施具有一定借鉴意义。深井点结构 1) 井壁管: 井壁管均采用焊接钢管，因本工程单井出水量较大，需采用大型抽水设备，抽水井井壁管直径为325 mm，降水井采用壁厚3 mm 钢管。 2) 过滤器( 滤水管): 滤水管的直径与井壁管的直径应相同; 所有滤水管包三层80 目的尼龙网; 尼龙网包好用铁丝捆绑牢实; 花管花管段开孔率不小于15%。 3) 沉淀管: 滤水管底部搭接1 . 00 m 沉淀管，防止井内沉砂堵塞而影响进水; 沉淀管底口用铁板封死。 4) 井口高度: 井口应高于地表以上0 . 20 ~ 0 . 50 m，以防止地表污水渗入井内。 5) 围填滤料: 降水井的滤料使用直径2 ~ 5 mm 砾料，填至滤水管以上2 m。 6) 黏土封孔: 在滤料围填面以上采用黏土填至地表并夯实，并做好井口管外的封闭工作。