

高勒地暖管 恒通装饰建材 高勒地暖管天津办事处

产品名称	高勒地暖管 恒通装饰建材 高勒地暖管天津办事处
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

安装地暖管是一门技术活儿防水处理

地暖的结构

地暖主要由分水器、集水器和固定支架三部分组成。分水器的作用是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内，实现分室供暖和调节温度的目的。集水器是将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起，再回到回水主管系统的装置。支架部位起到将分水器和集水器组合到一起，并固定到墙体或地面的作用。

安装地暖管是一门技术活儿

防水处理

卫生间应做两次防水处理，分别为地暖施工前和混凝土回填施工后。卫生间墙面防水高度一般要做750px以上，这样才能更好的防止墙面的渗水。

铺设绝热层

绝热层的铺设应平整，绝热层相互间结合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面，在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。绝热层铺设完成后，应在上面敷设一层反射膜，应注意方格整齐，方便计算地暖管间距。

地暖管材都有哪些?地暖坏了怎么办?

地暖管材都有哪些？

地暖管从材质上分为以下几种：

非交联耐热聚乙烯管（PE-RT）、

过氧化物交联聚乙烯管（PE-Xa）、交联聚乙烯管（PE-Xb）、物理（辐照）交联聚乙烯管（PE-Xc）

聚丁烯（PB）

交联铝塑复合管（XPAP）

地暖管管材具体功能

pexc是电子束交联不添加其他物质也就是聚乙烯（保鲜膜的原料），因此pexc是安全的生活水管和地暖管。pex管可以长期在95度水温下工作，短时温度120度。可以说pexc是目前比较理想的管材，但是国内只有一家能生产，还没有阻氧管，高勒地暖管，所以如果是pexc阻氧管那肯定都是进口的。但是pex管就没弱点了吗？当然有。不能热熔连接，就是地暖破了不能用热熔头连上。这个其实也是优点，怎么说呢，地暖管壁厚一般2.0毫米很薄，就是pert能热熔热熔上也是很很不安全的。那地暖坏了怎么办？有专用接头滑紧件，安全方便。

PERT管保留了PPR管的优点，但是没有发生交联，管材仍然可以通过热熔连接，接头可靠，不易发生渗漏，柔韧性和耐低温性能也较好，耐高温只有70度，是PEX系列的管材的一般，爆裂能力是40KG，PEX的是60KG，pert管材的柔韧性没有PEX的好，运输施工中不注意很容易造成管子外伤，给将来地暖使用造成隐患，PERT管道的耐腐蚀、抗蠕变、导热系数的能力一般，没有PEX管材的好。

1, 高勒地暖管图片, 阻氧性 (保证氧气无法进入管道, 氧气进入管道后自生微生物, 结在管壁上减小水流量, 地暖温度就会有所偏差, 另外空气会造成地暖系统中部分金属设备的腐蚀)

铝塑管=PE-X EVOH=PB>PE-X>PE-RT

2, 柔韧性/可弯曲性

PB>PE-RT>PE-X>铝塑管

3, 价格(只说一般情况, 部分品牌会有所差异)

铝塑管>PB>PE-X>PE-RT

考察一个专业地暖公司可以从以下几个方面着手:

1, 高勒地暖管天津办事处, 身边的贴身朋友推荐, 北京高勒地暖管,

2, 施工经验丰富的大公司,

3, 长期从事该行业的专业地暖公司。

挑选地暖公司非常重要, 他决定了你家地暖的节能与否, 安全与否, 耐用与否, 舒适与否, 方便与否。

高勒地暖管-恒通装饰建材-高勒地暖管天津办事处由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司 (www.tj-htgy.com) 位于天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前恒通装饰在其它中享有良好的声誉。恒通装饰取得商盟认证, 我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恒通装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。