

# 施耐德 微型断路器 iC65N 3P C6A ; 上海先韵自动化科技有限公司

产品名称	施耐德 微型断路器 iC65N 3P C6A ; 上海先韵自动化科技有限公司
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:iC65N 3P C6 名称:小型断路器
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

## 产品详情

iC65微型断路器

订货号 : A9F18306

型号 : IC65N 3P C6A

参数 : 3P | 6A | C | 6KA

品牌 : 施耐德电气

系列 : Acti 9

品类 : 微型断路器

单位 : 只

重量 : 0.0970kg

包装数量 : 4个/盒,36个/箱

货期 : 工作日当天发货

小型断路器由下列几个主要部分组成：

- 1、可分断的接触联接。它由固定触头和可动触头组成。
- 2、由金属筒或绝缘圆柱体组成的器件，其中安装着可分断的接触联接和灭弧设备以及传动装置。
- 3、带动触头的传动装置。
- 4、灭弧设备。

常用小型断路器开断电路时是用机械的方法把小型断路器的动触头与固定触头分开。而合闸时则用相反的机械运动使动触头与固定触头闭合。在进行接通和开断负载电路的操作时，固定触头和动触头之间将会产生电弧。开断过程产生的电弧比合闸过程严重得多。当开断的电流很大，特别是开断短路时，电弧很大，断开电路往往十分困难。