

园林生态地铺石 生态地铺石 尊威陶瓷

产品名称	园林生态地铺石 生态地铺石 尊威陶瓷
公司名称	福建尊威陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市前埔世华商城A7幢4-6号
联系电话	13599945533

产品详情

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。

生态地铺石的优势有什么？

- 1、硬质路面夏天过热，冬季过冷容损坏，维修费用增加，受地质的影响明显。生态地铺石的透水性，冬季可以防冻，不会结冰。
- 2、抗风化性耐腐蚀，品质也不会改变，生态地铺石厚板，因此适合于海港码头
- 3、有很多的气孔既可以透水透气还可以吸收噪声。紧靠孔壁表面的空气运动速度较慢，生态地铺石，由于摩擦和空气运动的阻滞力，使声波衰减，对城市声环境起到明显的改善作用瓷透水砖的孔隙结构能有效降低路面噪声6-10分贝。广泛应用于机场、地铁，车站等场所。

生态地铺石的使用是城市的环境更好，有利于城市的洪水的缓解。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。

地铺石还具有许多其它砖所不具备的特点，首先是其良好的透水性和保水性。由于陶瓷透水砖具有较高的孔隙率，特别是连通孔，雨水可以通过砖体渗入土壤，从而对地下水资源的补充产生一定的影响。此外，地铺石还可以通过自身的性能改善植物生长环境，亚麻灰生态地铺石，减少城市硬化地面对自然

的破坏程度，调节生态平衡，体现了自然环境可持续发展的要求和“与环境共生”的可持续发展理念。陶瓷透水砖的多孔性，保证了环境的水汽和热能的交换，缓解了城市的热岛效应。

地铺石的应用不仅促进了城市生活和工业废弃物的资源化利用，而且促进了人类与生态环境的协调发展。推广和应用地铺石将产生良好的经济效益和社会效益。

福建尊威陶瓷有限公司创办于1990年，位于福建省晋江市磁灶大坪工业区。公司先后从意大利、西班牙引进两条先进技术生产线，在职员工总数400余人，是一家集研发、生产、销售、服务为一体得现代陶瓷企业。公司主要生产地铺石、仿古砖，园林生态地铺石，木纹砖，墙砖厚板规格有300，600，400，800等系列产品。二十多年来，凭借雄厚的科研技术实力、超前的设计以及严苛的质量标准。公司以“诚信、和协、开拓、创新”为经营理念树立企业形象，始终坚持着走技术创新和市场开拓相结合道路，由市场引导技术，技术促进市场的开拓。经过多年的不断改进、持续经营和扩展，迄今尊威公司不断地完善销售网络，积极与客户沟通，让客户满意公司技术创新产品的同时始终享受着“尊威”优异服务。

生态地铺石地面施工和注意事项

施工注意事项

1)避免工程质量通病

石板块与基层空鼓：主要由于基层清理不干净;没有足够水分湿润;结合层砂浆过薄(砂浆虚铺一般不宜少于25—30mm，块料座实后不宜少于20mm厚;结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。

墙边出现大小头：由于房间间隔隔净尺寸不方正;铺贴时没有准确掌握板缝，以及选料尺寸控制不够严格。

相邻两板高低不平：由于板块本身不平;铺贴时操作不当;铺贴后过早上人将板块等，(有时还出现板块松动现象)，一般铺贴后两天内严禁上人。

2)主要安全技术措施

装卸石板块时，要轻拿轻放，防止挤手或砸脚。

使用手提电动车时，要经试运转合格，并装漏电保护开关及可靠接地装置，操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。

使用钢井架作垂直运输时，应联系好上下信号，要待吊笼平稳后才能进行装卸作业。

清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞口等向下抛卸泥头杂物。

夜班和在黑暗处操作，应使用36V低压灯照明。地下室照明用电不超过12V。

园林生态地铺石-生态地铺石-尊威陶瓷由福建尊威陶瓷有限公司提供。园林生态地铺石-生态地铺石-尊威陶瓷是福建尊威陶瓷有限公司（www.senfatec.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：苏经理。