

山西太原市聚合物水泥防水砂浆 聚合物水泥防水砂浆 中德新亚

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 山西太原市聚合物水泥防水砂浆 聚合物水泥防水砂浆 中德新亚 |
| 公司名称 | 中德新亚建筑技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南郑州中原西路清华大溪地 |
| 联系电话 | 15838304411 |

产品详情

聚合物水泥防水砂浆

1.材料选用

氯丁胶乳防水灰浆是由氯丁胶乳液料（乳白色）与具有活性助剂的粉料（水泥色）两个组份组成，施工时配合使用，混合后要充分搅拌均匀。使用过程中，不得擅自添加水或者水泥，以免造成不良后果。

2.基面处理

清理基面，保证基面干净平整、牢固、无裂缝。

3.施工前5分钟湿润基面，按照氯丁胶乳液料：配合粉料=1:4的重量比搅拌均匀，然后进行批荡，或者按照氯丁胶乳液料：配合粉料=1:3的重量比搅拌均匀，然后进行涂刷；每遍约0.6mm厚度（不宜太厚）；遍表干后，聚合物水泥防水砂浆比重，可直接做第二遍。

4.施工完后，聚合物水泥防水砂浆，防止淋雨以及暴晒。

5.氯丁胶乳防水灰浆干固之后，可以直接刮瓷砖胶粘贴瓷砖。

6.参考用量：厚度1mm厚约1.2kg/m²。

聚合物水泥防水砂浆

使用方法

- 1、按砂浆 水为4 : 1左右的比例(重量配比)进行混和并搅拌调至稠度合适的浆体，静置10分钟，再充分搅拌使其恢复至初稠度即可使用，聚合物水泥防水砂浆多少钱，二次搅拌时，一般情况下不需要再加水；
- 2、施工时要清理基层(除去基层表面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于粘结的物质)，保持基层平整、干净、无污物，基层表面不需要用水湿润。
- 3、如设计抹灰厚度大于5mm的，建议分二至三次施工。

参考用量：

3Mm厚4.5kg ~ 5.5kg/m²左右（视基面的平整度及操作工人的技术水平而定）。

技术指标

本产品技术指标执行国家行业标准：(JC/T 984—2011)

聚合物水泥砂浆是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是有一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。

产品特点

防水抗渗效果好

粘结强度高，山西太原市聚合物水泥防水砂浆，能与结构形成一体

抗腐蚀能力强，

耐高湿、耐老化、抗冻性好

产品水性无毒，符合环保要求

山西太原市聚合物水泥防水砂浆-聚合物水泥防水砂浆-中德新亚由中德新亚建筑技术有限公司提供。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）是从事“CGM高强无收缩灌浆料 支座灌浆料 支座砂浆 粘钢胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。