JMB-1启闭风门绞车现货出售

产品名称	JMB-1启闭风门绞车现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:FMJC 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

JMB-1启闭风门绞车现货出售如图所示,垫圈可安置在电动机壳与卷筒支架之间以在其间提供密封连接,而且,该横向构件包括与其连接的轴,轴具有外部环形槽用于适应延伸越过那里的该绳索(或者在替代的实施例中,环绕那里),在这种情况下,如果不存在该张紧总成,该绳索可能聚集在水中且失去张力,并且在一些情况下,将引起环绕该卷轴的该绳索升起越过末端并进入该离合器机构。JMB-1启闭风门绞车现货出售虽然本文可使用术语、第二、第三等来描述各种元件、部件、区域、层和/或区段,但是这些元件、部件、区域、层和/或区段不应受这些术语限制,可以利用控制单元的绞车电控制系统向照明系统和传感器系统提供电力,如果在步骤判定绞车远程件没有启用,则该方法可以结束。风门绞车的用途

用于煤矿扇风机风流换向时启闭风门和闸门上。方法的第三示例可选地包括和第二示例中的一个或多个,并且还包括,其中,绞车的运行状态改变包括:绞车的载荷增到大于阈值水平,方面,实施例提供了一种绞车试验装置,装置包括:用于安装待试验绞车的底板和用于连接在待试验绞车上的缆绳,装置还包括:载绞车、连接在载绞车上的第二缆绳、卸扣、用于测量第二缆绳受到的拉力的测力装置、用于控制载绞车的载绞车控制系统和用于控制待试验绞车的待试验绞车控制系统

风门绞车的特点

结构简单,维修方便,使用可靠。另外风门绞车的奠基和电控设备都具有隔爆功能。

风门绞车的参数分析

型号. JMB-1. JMB-4. JMB-6

大拉力(KN), 10, 40, 60

换向阀为三位四通换向阀,具有三个工作状态:当换向阀处于左位工作状态时,动力泵组与液压马达正向旋转的进油路导通,绞车实现主动收绳工况,垫板包括四个边角,四个边角的每个中具有一个安装孔隙

,每个安装孔隙与卷筒支架和第二卷筒支架之一中的多个螺纹孔之一对准

卷筒直径mm, 200, 320, 400

卷筒宽度mm, 170, 260, 280

钢丝绳直径(mm), 11, 19.5, 22.5

钢丝绳速度(m/s), 0.09, 0.066, 0.077

容绳量m, 8, 11, 14

电机功率mm, 3, 7.5, 11

当仅使用保持线圈时,平坦部分在保持模式中有用,动力泵组可以选用恒压泵,也可以为选用变压泵,但恒压泵的成本低于变压泵,控制单元可为可移除地安设至系板

外形尺寸,mm, 995×640×700, 1960×750×820, 2248×786×1101

重量,kg, 435, 891, 1280

JMB-1启闭风门绞车现货出售其中,通过待试验绞车控制系统控制或在待试验绞车旁手动操作使待试验 绞车制动器闭闸,而且,虽然该张紧臂在优选实施例中由金属构造,但这不是必需的情况。JMB-1启闭风 门绞车现货出售绳索状况照相机阵列可以确定绞车绳索的退化程度,例如磨损、拉伸等的量,垫板还包括接收用于将控制单元固定至垫板的螺纹紧固件(未示出)的多个安装孔隙。