

东莞GB17565-2007甲级防盗门 保密室门厂家

产品名称	东莞GB17565-2007甲级防盗门 保密室门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

保密室甲级防盗门 枪库门

执行标准GB17565，2007《防盗安全门通用技术条件》GB/T 双人双锁 配置自动关门装置。

[1] 技术性能外观 (1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。(2) 铭牌标志应端正、牢固、清晰。(3) 防盗安全门应有性防盗安全级别标记。(4) 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。(5) 以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材质 (1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。(2) 钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

防盗门按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565-2007技术性能外观 (1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤劣质防盗门劣质防盗门伤。(2) 铭牌标志应端正、牢固、清晰。(3) 防盗安全门应有性防盗安全级别标记。(4) 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。(5) 以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材

质(1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。(2) 钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示,按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下,按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

不合格不合格的防盗门,顾名思义达不到国家标准的防盗门。不合格的防盗门在市场上花样繁多,只要消费者保持一个冷静的心态。不要为低价格的门所诱惑。基本上是不会买到不合格的防盗门的。挑选锁芯,看门锁的钥匙。钥匙的“牙齿”越多越深,表示这个门锁排列越复杂,开启难度增大。第二,看门锁的颜色。质量好的门锁都是经过电镀的处理,光泽和光滑度都是很好的,其中颜色如果深黄色的应该是铜芯,这种材质比较坚固,所以防护性比较好。第三,看门锁的重量。重量越重的说明锁芯材质比较好,锁芯的质量越好,锁芯里面的珠子越多,锁的防护性能越好。