

欧标槽钢UPN220锰含量

产品名称	欧标槽钢UPN220锰含量
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10279:2000

2.由于欧标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标槽钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含 品名

规格 米重 UPN欧标槽钢 80*45*6*8 8.64 UPN欧标槽钢 100*50*6*8.5 10.60

UPN欧标槽钢 120*55*7*9 13.40 UPN欧标槽钢 140*60*7*10 16.00

UPN欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 18.80 UPN欧标槽钢 180*70*8*11 22.00

UPN欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 25.30 UPN欧标槽钢 220*80*9*12.5 29.40

UPN欧标槽钢 240*85*9.5*13 33.2 UPN欧标槽钢 260*90*10*14 37.9

UPN欧标槽钢 280*95*10*15 41.8 UPN欧标槽钢 300*100*10*16 46.2

UPN欧标槽钢 320*100*14*17.5 59.5 UPN欧标槽钢 350*100*14*16 60.6

UPN欧标槽钢 380*102*13.5*16 63.1 UPN欧标槽钢 400*110*14*18 71.8

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 除了运用复原剂复原外，还有人做过电化学的工业实验，在电流2~4A,电压2.75~3.1V、温度5~6 的状况下，在一石棉隔阂电解槽中进行，复原1kg三价铁耗电1.7kWh,因为此法电耗高、操作杂乱未能工业化。浸取和复原的时刻视酸解反响器的巨细而异，一般为2~8h，国外某厂95m³的酸解罐反响周期大致如下(矿粉17目，一次投矿粉2t):放酸3min、投矿4min、吹气1min、通蒸汽2min,老练6min、浸取42min,出料11min共计11.5h。HA16--1铝黄铜；具有高地强度，在大气、淡水和海水中耐蚀性好，但对腐蚀破裂敏感，在热态下压力加工性好，冷态下可塑性低。用于要求耐蚀地结构零件，如齿轮、蜗轮、衬套、轴等。HA166-6-3-2铝黄铜；为耐磨合金，具有高的强度、硬度和耐磨性，耐蚀性也较好，但有腐蚀破裂倾向，塑性较差。为铸造黄铜的移植品种。用于重负荷下工作重固定螺钉的螺母及大型蜗杆；可作铝青铜QA11-4-4的代用品。HA167-2.5铝黄铜；在冷态、热态下能良好地承受压力加工，耐磨性好，对海水地耐蚀性尚可，对腐蚀破裂敏感，钎焊和镀锡性能不好。