宝迪蓄电池6-GFM-100 GFM系列规格及报价

产品名称	宝迪蓄电池6-GFM-100 GFM系列规格及报价
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	590.00/只
规格参数	品牌:宝迪 型号:6-GFM-100 参数:12V100AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

宝迪蓄电池6-GFM-100 GFM系列规格及报价

宝迪蓄电池的标准容量在摄氏25度的环境温度下得以体现,气温每低于25度一度其容量就会下降百分之一,这是NPP蓄电池的共性。温度降低,扩散系数减少,扩散速度慢,同时内阻增加,因而电池容量下降。蓄电池上面有观察窗,我们可以通过观察窗来检测耐普蓄电池电解液比重显示不同的颜色,供用户大约判断蓄电池工作状态,例如,绿色蓄电池满电,红色表示蓄电池需要充电。

宝迪蓄电池低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。在温暖地方正常使用的蓄电池到寒冷的地方会突然没有电。因此,在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果需要应补充蓄电池的电解液,调整好电解液比重,并检查其存电情况,必要时充电。同时清洁蓄电池接线束,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。

宝迪蓄电池冬天电不足的原因主要有以下两点:

- 一、电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。
- 二、电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的容量会随蓄电池温度下降而减少。

所以电池冬季比夏季的使用时间短,特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量大,而 使的实际使用时间显著减短。若欲延长使用时间,则在冬季或是进入冷冻库前,应先提高 其温度。

额定电压(V)	额定容量 (A.h)	外形尺寸(mm)			
,	10h率	K	宽	高	总高
12	24	165	125	173	173
12	38	197	166	173	173
12	50	260	134	204	210
12	65	350	165	173	173
12	90	330	172	215	221
12	100	407	173	208	232
12	120	407	173	208	232
12	150	480	170	239	239
12	200	522	239	220	226
) 12 12 12 12 12 12 12 12 12) (A.h) 10h率 12 24 12 38 12 50 12 65 12 90 12 100 12 120 12 150) (A.h) 10h率 长 12 24 165 12 38 197 12 50 260 12 65 350 12 90 330 12 100 407 12 120 407 12 150 480	(A.h) 10h率 长 宽 12 24 165 125 12 38 197 166 12 50 260 134 12 65 350 165 12 90 330 172 12 100 407 173 12 120 407 173 12 150 480 170	(A.h) 10h率 长 宽 高 12 24 165 125 173 12 38 197 166 173 12 50 260 134 204 12 65 350 165 173 12 90 330 172 215 12 100 407 173 208 12 120 407 173 208 12 150 480 170 239

电池特点:1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。