

格宾石笼厂家生产机械翻边格宾石笼厂

产品名称	格宾石笼厂家生产机械翻边格宾石笼厂
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:瑞宏 网丝:2.0-4.0 网孔:6*8 8*10等
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

格宾石笼厂家生产机械翻边格宾石笼厂

兴水利、除水害历来是治国安邦的大事，现如今的水利已从以往改变自然、征服自然转化为“重在保护，要在治理”的思路，它要求的是实现工程所需防护性能的同时还要保护自然资源，而传统的水利刚性防护模式显然已不能完全实现，格宾石笼正是契合这一理念的新型柔性防护材料，它由直径在2.0-4.0毫米之间的高镀锌低碳钢丝经重型六角网机器编织、裁剪、机械翻边、人工组装而成，施工起来方便快捷可就地取材选用合适网箱尺寸的块石、毛石进行填充、封盖即可。

格宾石笼作用机制：

该产品通过对现有河道的驳岸进行生态改造，从而恢复河道的生态功能，借以加强河道的自净能力，更能提高泄洪能力，满足了防洪标准；它在截污和雨污分流的基础上，通过补水、水质净化、水生物修复等综合措施，进一步改善水质；填充块石后的网箱具有着极强的防护性能和防冲刷能力可有效抵御河水、洪水及海水的冲刷同时还具有着防腐蚀、防锈的功能，前期防护的同时网箱块石间存有的大量缝隙为水系动、植物提供了良好的栖息之地，动植物两者的存在有效的改善了水质，随着时间的延长这些水系植被会生长出网箱表层，绿油油的植被覆盖在河岸边既优化了周边环境又净化了水质。

格宾石笼规格：

- 1.网垫：长2~6m，宽1~3m，高0.15~0.4m，间格网片数1~5片。
- 2.网箱：长1~4m，宽1m，高0.5~1m，间格网片数1~3片。
- 3.网片规格：网孔大小一般为60×80~120×150(mm×mm)，抗拉强度不小于37~44kN/m。 [1]

4.网片材料:一般采用热镀锌(铝或铝加锌)钢丝、聚氯乙烯十热镀锌(铝或铝加锌)钢丝。

5.钢丝直径2.0~4.0mm,抗拉强度>15000MPa,硬度HV0.5>450。

格宾石笼用于贵州何工程?

1、可用于河流加固河堤。加固河堤的合金网箱,一般在堤坝内侧,主要是应用在河水流速比较湍急的地方,河水冲刷石笼网,而非直接冲刷河堤,这样减轻对河堤的损害。

2、引导河流水。河流一般会顺着固有的河槽流动,河道可能有自然形成的弯曲的河道,如果发生洪水,水量巨大,水流湍急,水流会在惯性下,趋于直向流动,会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝,有可能使河流改道,那样将造成巨大的灾难。

3、泄洪坝和导流坝,起到引导或者约束洪水的作用。

4、公路、铁路、建筑等领域,具有良好的工程效益、经济效益和环境效益。