

震东过滤器JD-090S滤芯

产品名称	震东过滤器JD-090S滤芯
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	100.00/支
规格参数	佳洁:佳洁 齐全:齐全 杭州:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

产品详情

震东过滤器JD-090S滤芯

【5】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。

滤芯特点：滤芯是精密过滤器的核心，故称滤芯。是由耐腐蚀、结构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成，不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”。为了高效率除油，表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流。

滤芯组成部分是由上、下塑胶端盖、内、外不锈钢骨架及中间玻璃纤维、滤纸组成

常见型号有：

JD-004、JD-004Q、JD-004P、JD-004S、JD-004C、

JD-007、JD-007Q、JD-007P、JD-007S、JD-007C、

JD-015、JD-015Q、JD-015P、JD-015S、JD-015C、

JD-024、JD-024Q、JD-024P、JD-024S、JD-024C、

JD-035、JD-035Q、JD-035P、JD-035S、JD-035C、

JD-060、JD-060Q、JD-060P、JD-060S、JD-060C、

JD-090、 JD-090Q、 JD-090P、 JD-090S、 JD-090C、

JD-120、 JD-120Q、 JD-120P、 JD-120S、 JD-120C、

JD-150、 JD-150Q、 JD-150P、 JD-150P、 JD-150S、

JD-180、 JD-180Q、 JD-180P、 JD-180S、 JD-180C、

JD-240、 JD-240Q、 JD-240P、 JD-240S、 JD-240C、

JD-300、 JD-300Q、 JD-300P、 JD-300S、 JD-300C、

JD-360、 JD-360Q、 JD-360P、 JD-360S、 JD-360C、

JD-450、 JD-450Q、 JD-450P、 JD-450S、 JD-450C、

JD-600、 JD-600Q、 JD-600P、 JD-600S、 JD-600C、

JD-750、 JD-750Q、 JD-750P、 JD-750S、 JD-750C、

JD-900、 JD-900Q、 JD-900P、 JD-900S、 JD-900C、

JD-1200、 JD-1200Q、 JD-1200P、 JD-1200S、 JD-1200C、

JD-1500、 JD-1500Q、 JD-1500P、 JD-1500S、 JD-1500C、

JD-1800、 JD-1800Q、 JD-1800P、 JD-1800S、 JD-1800C、

JD-2100、 JD-2100Q、 JD-2100P、 JD-2100S、 JD-2100C、

JD-3000、 JD-3000Q、 JD-3000P、 JD-3000S、 JD-3000C、

JD-3600、 JD-3600Q、 JD-3600P、 JD-3600S、 JD-3600C、

JD-3900、 JD-3900Q、 JD-3900P、 JD-3900S、 JD-3900C C级 活性炭过滤器

能滤除小至 $0.01\ \mu\text{m}$ 的油雾及碳氢化合物，达到低残油含量

仅 0.003ppm ，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起一道过滤作用。F级 高效除油过滤器

能滤除小至 $0.01\ \mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到低残油含量仅 0.001ppm ，几乎水分、灰尘和油都被去除。

用于C级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，空气中不含油。S级 高效除油过滤器

能滤除小至 $0.01\ \mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到低残油含量仅 0.001ppm ，几乎水分、灰尘和油都被去除。

用于E3级过滤和吸

干机之前，起保护作用，冷干机之后，空气中不含油。P级 空气管路过滤器

能滤除小至 $1\ \mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到低残油分含量仅 0.5ppm ，有微量水分、灰尘和油雾。

用于S级级过滤器之前作前处理之

用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。Q级 主管路过滤器

能除去大量的液体及 $3\ \mu\text{m}$ 以上固体微粒，达到低残留油分含量仅 5ppm ，有少量的水分、灰尘和油雾。

用于空压机，后部冷却器之

后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装

