

PP 聚丙烯 韩国大林一级代理

产品名称	PP 聚丙烯 韩国大林一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

韩国大林PP，韩国大林聚丙烯，韩国大林一级代理

BOPP(双向拉伸聚丙烯) PP-124/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性,高光泽,易加工性

用途：薄膜

加工方法：暂无

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:3.0G/10 MIN 弯曲模量:16.0KG/CM 抗张强度:370.0KG/CM 伸长率:12.0%

PP(聚丙烯) HP652P/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：均聚物

用途：纺织应用,汽车领域的应用

加工方法：注塑

参数：暂无

PP(聚丙烯) PP-246/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高流动

用途：瓶盖,家用货品,容器,家具

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:20.0G/10 MIN 抗张强度:290.0KG/CM
弯曲模量:12500.0KG/CM 伸长率:20.0%

PP(聚丙烯) HP420J/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：均聚物,易加工性,良好的拉伸性,高光泽

用途：薄膜,胶带,包装

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:3.0G/10 MIN 弯曲模量:14500.0KG/CM 断裂伸长率:12.0%
拉伸屈服强度:330.0KG/CM

PP(聚丙烯) PP-247/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,高抗冲

用途：容器,家具,家用货品

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:40.0G/10 MIN 弯曲模量:12500.0KG/CM 伸长率:20.0%
抗张强度:300.0KG/CM

PP(聚丙烯) EP200R/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：共聚物,高抗冲,易加工性

用途：容器,汽车领域的应用

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:21.0G/10 MIN 弯曲模量:7500.0KG/CM
抗张强度:190.0KG/CM 断裂伸长率:7.0%

PP(聚丙烯) PA-124VS/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,高刚性,高光泽

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:3.1G/10 MIN 拉伸屈服强度:36.3MPA 屈服伸长率:12.0%
弯曲模量:1570.0MPA

PP(聚丙烯) HP748L/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐热

用途：微波炉炊具,汽车领域的应用,食品包装,家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:6.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸断裂强度:40.0MPA 弯曲模量:2059.0MPA
断裂伸长率:8.0%

PP(聚丙烯) EP642R/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：硬度高,耐热,易加工性

用途：家用器具,洗衣机

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:27.0G/10 MIN 弯曲模量:16500.0KG/CM
拉伸屈服强度:320.0MPA 断裂伸长率:4.0%

PP(聚丙烯) HF524J/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,高光泽,高刚性

用途：薄膜,包装,胶带

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:3.1G/10 MIN 弯曲模量:16000.0KG/CM
拉伸屈服强度:350.0MPA 断裂伸长率:12.0%