

PP韩国 大林一级代理

产品名称	PP韩国 大林一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP(聚丙烯) HA748L/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：微波炉炊具,汽车领域的应用,食品包装,家用器具

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:6.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸断裂强度:39.0MPA 弯曲模量:2206.0MPA 断裂伸长率:6.0%

PP(聚丙烯) PP-172/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高流动

用途：瓶盖,家用货品,家具,容器

加工方法：暂无

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:14.0G/10 MIN 抗张强度:380.0KG/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM 伸长率:10.0%

PP(聚丙烯) HP601N/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：均聚物,易加工性,良好的拉伸性

用途：垫圈,片材

加工方法：热成型

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:12.0G/10 MIN 弯曲模量:17000.0MPA 断裂伸长率:12.0%
拉伸屈服强度:350.0MPA

PP(聚丙烯) HP623J/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,良好的拉伸性,高抗冲,硬度高

用途：薄膜

参数：熔流率（熔体流动速率）:3.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:1520.0MPA 拉伸断裂强度:35.0MPA
断裂伸长率:12.0%

PP(聚丙烯) PP-185/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：窄分子量分布,气味低到无

用途：短纤维,BCF线

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:38.0G/10 MIN 抗张强度:380.0KG/CM
弯曲模量:15000.0KG/CM 伸长率:10.0%

PP(聚丙烯) PP-241/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲

用途：容器,家具,汽车领域的应用,油桶

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:7.0G/10 MIN 弯曲模量:12500.0KG/CM 伸长率:20.0%
抗张强度:300.0KG/CM

PP(聚丙烯) EP200S/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：共聚物,高抗冲,易加工性

用途：容器,汽车领域的应用

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:40.0G/10 MIN 弯曲模量:8000.0KG/CM
抗张强度:190.0KG/CM 断裂伸长率:6.0%

PP(聚丙烯) EP5001/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,硬度高,高抗冲,耐热

用途：波纹管,管道,管道系统

参数：熔流率（熔体流动速率）:0.3~0.5G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:1667.0MPA
拉伸断裂强度:31.0MPA 断裂伸长率:8.0%

PP(聚丙烯) EP548S/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：容器,体育用品,玩具,家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:44.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸断裂强度:28.0MPA
弯曲模量:1648.0MPA 断裂伸长率:3.0%

PP(聚丙烯) HP425J/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,良好的拉伸性,高光泽

用途：包装,薄膜

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:3.0G/10 MIN 弯曲模量:15000.0MPA 断裂伸长率:12.0%
拉伸屈服强度:350.0MPA