

PP韩国大林（江苏苏州一级代理）

产品名称	PP韩国大林（江苏苏州一级代理）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP韩国大林，江苏PP韩国大林，苏州PP韩国大林，PP韩国大林一级代理

PP(聚丙烯) RP348N/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高光泽,高抗冲,高流动,透明

用途：容器,家用货品,塑料瓶

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 拉伸断裂强度:28.0MPA
弯曲模量:1177.0MPA 断裂伸长率:13.0%

PP(聚丙烯) HP522H/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,良好的拉伸性,高刚性,光学性能,均聚物

用途：薄膜

加工方法：暂无

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:2.0G/10 MIN 弯曲模量:15500.0MPA
拉伸屈服强度:370.0MPA 断裂伸长率:12.0%

PP(聚丙烯) PP-173/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：良好的拉伸性,高流动,中等分子量

用途：BCF线,纤维级

参数：熔流率（熔体流动速率）:16.5G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:15000.0KG/CM
抗张强度:380.0KG/CM 伸长率:10.0%

PP(聚丙烯) PP-247H/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：易加工性,高抗冲

用途：容器,家具,家用货品

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:51.0G/10 MIN 弯曲模量:12500.0KG/CM 伸长率:20.0%
抗张强度:300.0KG/CM

PP(聚丙烯) HP640R/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：均聚物,高刚性,高光泽,高透明

用途：家用器具,食品容器

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:24.0G/10 MIN 弯曲模量:19000.0MPA 断裂伸长率:10.0%
拉伸屈服强度:380.0MPA

PP(聚丙烯) BA238A/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,嵌段共聚物

用途：保险杠

参数：熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:883.0MPA 拉伸断裂强度:20.0MPA
悬臂梁冲击:13.0KG-CM/CM

PP(聚丙烯) PP-245/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲,高流动

用途：瓶盖,家用货品,容器,家具

参数：熔流率（熔体流动速率）:13.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 伸长率:20.0% 弯曲模量:13000.0KG/CM
抗张强度:290.0KG/CM

PP(聚丙烯) HF461X/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：宽分子量分布,均聚物

用途：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:900.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM

PP(聚丙烯) RP218R/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动,良好的拉伸性

用途：薄膜,涂层应用

加工方法：挤出

参数：熔流率（熔体流动速率）:19.0G/10 MIN 密度:0.9G/CM 弯曲模量:785.0MPA 拉伸断裂强度:24.0MPA
断裂伸长率:12.0%

PP(聚丙烯) EP310R/韩国大林物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高刚性,共聚物

用途：波纹管

参数：密度:0.9G/CM 熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 弯曲模量:12000.0MPA 断裂伸长率:10.0%
拉伸屈服强度:320.0MPA