

化工管路拆装实训装置,化工设备管路安装教学设备QY-HGYL12

产品名称	化工管路拆装实训装置,化工设备管路安装教学设备QY-HGYL12
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-HGYL12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

产品详情

装置功能

1. 装置可以强化手动操作拆装化工管理技能,考察学生全面分析系统、辨别正误和迅速决策等能力,在实践中结合了识图能力、出具规范清单、安全操作等各项理论功底考察。
2. 配套流体输送机械、化工仪表和机械制图等多门课程的教学实践,如管件识辨、流量计安装和四大化工参量的安装、检测、显示等。
3. 装置能进行双泵串并联两种不同安装及操作运行。

设计参数

液体流量:0~8m³/h。

液体温度:常温。

水:装置自带贮水箱,实验前用清洁水源灌注满,实验过程中可循环使用,实验结束后排空即可。

电:电压AC380V,功率3KW,三相四线制(三火线一零线)。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。

气:无。

实验物料:清洁自来水。

主要设备

水箱：不锈钢材质，带贮水排空底阀，进水管路设置专用接口。

循环水泵：机械密封卧式连轴化工泵 供电：三相380VAC，功率：2.2KW。

水泵进口管路：304不锈钢材质，DN50，配合法兰安装阀门及过滤器。

水泵出口管路：304不锈钢材质，DN32及DN40，配合法兰安装阀门。

回流管路：304不锈钢材质，DN25。

安全泄压管路：304不锈钢材质，DN25。

灌泵管路：304不锈钢材质，专用灌泵管路，方便操作检验。

耐压测试管路：304不锈钢材质，专用管路耐压测试接口。

电源设备：布线槽，带漏电保护的空气开关盒。

设备尺寸：3500x600x2200 mm (长x宽x高)。

耗材一套：螺栓螺母、法兰密封垫、活接密封垫等。

辅助工具：套筒扳手、橡皮锤、木榔头、铁榔头、螺丝刀、开口扳手、活头扳手。