

烟台停车场划线漆,烟台道路划线漆,马路标线漆

产品名称	烟台停车场划线漆,烟台道路划线漆,马路标线漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 规格:单组分 颜色:各色
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

我公司是专业生产青岛黄色马路划线漆的厂家，所生产的青岛黄色马路划线漆全部通过ISO国际质量体系认证。

描述：主要组成该产品是以丙烯酸树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。

主要特点 膜坚硬；耐候 性能超群；干燥 性能快；高附着力，良好的耐磨 性能。

主要用途：广泛用于户内外地板上作耐磨面漆。技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 1小时，实干 12小时 铅笔硬度： HB

附着力： 2（划圈法，级）冲击强度：50kgcm 弯曲实验： 1mm 耐水7天：不起泡 耐磨形： 0.1g

包装规格漆：20千克/斤 基本参数 配比：漆料：稀释剂 = 2：1（重量比）施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250G/M² 完全固化：7天 建议涂装道数 作耐磨面漆，涂装二道，65±5 μm/道 配套用漆 作为户外耐磨面漆。表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法无气喷涂：稀释剂：专用稀释剂 稀释率：0~15%（以漆料重量计）喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa 空气喷涂：稀释剂：专用稀释剂 稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm 喷出压力：0.3~0.5Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）储存期限存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。