

荥阳市遇水膨胀止水条

产品名称	荥阳市遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条，可直接粘贴在混凝土施工缝表面，遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗要求；解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍，无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位，也可以作伸缩缝嵌缝防水，以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了止水条，在使用止水条的部位至今没有发现渗水的现象。

PZ-250遇水膨胀止水条广泛应用于大型水库、贮水池、污水池、地下工程。它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性

商品叙述：

PZ-250遇水膨胀止水条的叙述是一种由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。

商品使用方法：

将其嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

商品价格：

PZ-250遇水膨胀止水条价格是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠

遇水膨胀止水条的优点：遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。而且施工方便，价格便宜。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。

遇水膨胀止水条可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。但是不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。

遇水膨胀止水条的缺点：止水效果没有止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多，例如：钢筋密不好放置；时间过长，吸潮膨胀，影响效果；施工缝处不平整，接触不良。还有就是遇水膨胀止水条安装时凹槽的留设不好处理，留设大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位

广泛应用于大小楼盘、洋房、别墅、公路、高尔夫球场。闪光点：1，漂亮又实用，2.适用作于高度小、距离远的隔离，3.横向线圈环形从而让筋是当前国内外流行的道路隔离网之一，它显著提升了网面的强度和美感，与此同时普遍增多了无死角成本，草坪隔离网产品规格：1，塑料浸渍线直径：3.5毫米-5.5毫米，2.网眼：5.0厘米×20厘米，3.立柱：桃形立柱：50mm×70mm、70mm×100mm，草坪隔离网主要市场为：场区隔离区、市政工程隔离、花园护栏，性能好，用地面积小，减少了有效空间，透光性强，对照明设施要求低，安装侧，本实用新型具备着方便、快捷、成本低等闪光点，十分适用作于厂区、车间、仓库等的隔离保护，材质：Q235低碳冷拉钢丝或镀锌钢丝、镀锌钢丝，丝绸经纱：3.0毫米-6.0毫米。