

# 成都自流平型双组份聚硫密封胶

产品名称	成都自流平型双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 1、双组份聚硫密封胶前,如何对基材表面进行处理?

与双组份聚硫密封胶接触的基材区域必须保持清洁、干燥,不能沾染灰尘、污垢、铁锈、油脂和其他污染物。无孔基材必须用干净的白色无绒棉布和溶剂清洁。在残留溶剂蒸发之前,尽快用洁净的干布将其擦除。在施胶之前,先将胶筒管口切开,然后装上胶嘴,并将嘴口切割至所需的大小。双组份聚硫密封胶可以涂覆成点状或层状,需要接触空气中的水分才能固化。

### 2、双组份聚硫密封胶施工时需注意什么问题?

确保双组份聚硫密封胶的深度不大于宽度。如果两种基材之间的缝隙较大,需要插入嵌条,以改善密封胶的性能。用合适的工具将密封胶修平,使表面更加美观;同时,密封胶被压入接合表面,从而有助于消除粘接层的气穴或空隙。

注意:一定要以直线的方式打美容胶,且中间不能停顿,因为平时不常打胶的人,一旦停顿后再打,胶水的接口就会不自然,如果没把握打出的美容胶是直线,就一定要在两边贴上美纹胶,等美容胶表面干后,再撕下美纹胶

双组份聚硫密封胶主要用于混凝土施工缝或变形缝的密封防水施工,聚硫密封剂在使用时,首先要保证对需施工界面的清洁干净(除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物,保证被粘表面干燥、平整,以防止粘接不良),并涂刷界面剂,以保证聚硫密封胶与混凝土界面的粘结密封能力。根据工程设计要求,聚硫密封胶如果长期在水中浸泡的部位,需涂刷界面剂,待界面剂干燥成膜后,才可进行双组份聚硫密封胶的涂抹施工。我们在进行双组份聚硫密封胶施工时应先将底涂液涂于表面,等到表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。双组份聚硫密封胶施工原则,线两侧,后中间,保证所涂刷的缝隙填实填满,并用刮板抹平

双组份聚硫密封胶的概述是一种一般来说，双道密封系统中，用于一道密封的胶抗水气透过能力高，但结构性差；而二道的结构性能高，抗水气透过能力差。中空玻璃二道用的是膏。膏的使用历史悠久，使用量也大，约占全球中空玻璃胶市场份额的%。膏对许多种油和溶剂的耐腐蚀性较强。同时在抗老化、抗臭氧、抗阳光和抗气候循环等方面表现得也十分出色。但如果暴露在 $^{\circ}\text{C}$ 的空气中时，聚硫胶和玻璃的粘接能力会减弱，有些含增塑剂多的聚硫胶会产生分解。

产品其他：

双组份聚硫密封胶对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并露出牢固的结构层，潮湿界面用电吹风将表面水份吹干。对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边处贴上 $\sim$ 宽的防护胶带。

产品客户要求指标：

型号：N型、组成：聚硫密封胶、外观：液体、密度： $1.6(\text{g}/\text{cm}^3)$ 、适用期(h)：2、紫外线照射出雾性：无。