高勒地暖管总代理 高勒地暖管 天津恒通管道

产品名称	高勒地暖管总代理 高勒地暖管 天津恒通管道
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

地暖管道清洗周期不要超过2个采暖季

停暖后检查是否有漏水

停暖后，取暖设施的温度降低，由于热胀冷缩现象，可能会导致管道各接口、阀门处漏水。因此，在停暖后要仔细检查接口处是否有漏水现象，一旦漏水要及时联系专业人员上门检修。

定期清洗以免影响采暖效果

正常的地暖管道清洗周期不要超过2个采暖季。在停止供暖后对地暖管道进行一次彻底的清洗，及时把管路中形成的污垢、杂质和细菌等彻底清除，以防止管路内的沉积物形成管垢，影响散热效果。地暖管道的清洗维护过程较为复杂，建议联系专业人员上门清洗。

检查过滤器防止管路堵塞

可在每年在使用前或使用后检查并清洗分水器前端的过滤器，以保证水管的清洁，防止管路堵塞，具体方法如下：首先关闭连接导管的进、回水阀门，然后打开过滤器，
取出过滤网并清洗干净， 检查过滤网有无破损、堵塞，高勒地暖管，如有损坏，应换上同规格的过滤网，按原样装好即可。

地暖管材都有什么特质?

地暖管材都有什么特质？

聚丁烯（PB）

耐久性能好，无毒无害，由于其分子量很高，分子结构稳定，在没有紫外线照射的情况下，使用寿命不低于50年。具有较好的低温抗重击性能，高勒地暖管总代理，管材不会冻裂，高勒地暖管零售，解冻后，管材能恢复原样，管壁光滑。有塑料中的软黄金一说，目前PB原材料在世界范围内进瑞士乔治公司生产。一般适用于集中供暖的建筑。

交联铝塑复合管（XPAP）

俗称铝塑管。市面上出现的铝塑管大概分为三种。1，内外侧为聚乙烯，中间铝箔，一般用于冷水管道。2，内层为交联聚乙烯，外层为聚乙烯。3，内外侧均为交联聚乙烯。意大利沃坦科地暖专用铝塑管内外侧均为交联聚乙烯，夹层为无缝焊接铝箔，两者之间夹有两层阻氧层。此条件下沃坦科地暖专用铝塑管实验抗暴压力为75-92公斤，普通PE-TR管道为40-50公斤，PE-X和PB管道抗暴压力为50-60公斤。

常见的地暖管型号，地暖管的外径有16、20、25、32mm的，根据其外径和内壁厚度，可分为16*1.8、16*2、16*2.2、20*1.9、20*2、20*2.3等型号。

再看地暖管内壁，从理论上说，地暖管的内壁越厚，抗压能力越强。但在实际使用中，特别是南方分户供暖的情况下，压力远不及北方集中供暖大锅炉、大管网压力那么大，壁挂炉的日常工作压力一般只有1.5kg，因此只要地暖管的抗压能力大于1.5kg就是安全的。所以业主在采购地暖管时，只要地暖管的材质、生产工艺、质检都是合格的，16*2和16*2.2的管道在使用上可以说没有什么区别，使用寿命都可以达到50年以上。

高勒地暖管总代理-高勒地暖管-天津恒通管道(查看)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒通装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。