

10kw开架汽油发电机TO11000ET

产品名称	10kw开架汽油发电机TO11000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

10kw开架汽油发电机TO11000ET 大泽发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。规格多样，适合不同需要。总有一款适合您。相信大泽发电机定能令您的工作富有效率和创造性。

双机油加注口和放油塞,大油箱和容易操作的控制机构方便使用和维护。

铸铁缸套和大尺寸，抛光的曲轴轴承向您承诺了发动机的耐久性。

反转式曲轴箱盖防止运行中泄漏，并使得机油更换方便容易。

调速控制机构和顶置气门设计保障发动机更好的动力性能。

型号：TO11000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 R670

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积: 25L

润滑油容量: 1.5

过载保护FU: 有

气缸数量: 2

绝缘等级: F

启动方式: 电启动

燃油型号: 90号以上汽油

调速方式: 机械调速

冷却方式: 空气冷却

额定转速: 3600r/min

缸体结构: V形双缸、四冲程、风冷

排 放: 670CC

机油型号: SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间: 8-12H

燃油表: 有

整机超载保护: 有

自动过载保护: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 165/175kg

外形尺寸: 950*620*650mm

开架汽油发电机在使用过程中的电阻特性包括电阻、额定功率、误差、温度系数、温度范围、线性度、噪声、速率性能、稳定性等。在选择电阻器时，应根据系统的工作条件和性能要求选择合适的电阻器。例如，薄膜电阻可以用于高频或脉冲电路。线绕电阻只能用于低频或直流电路上。每个电阻器都有一定的屏极功率，不同电阻器的温度系数也不同。因此，发电机组的用户必须根据许多电气性能要求合理选择电阻器。

大泽动力汽油发电机在发动机中装有油压传感器。如果燃油不足，发电机无法正常启动。如果油过多，发电机就不能正常工作。请把多余的油从排水口放出来。当发电机在磨削期间使用10-15小时时，必须更换新机油。