凯盛低压型压缩机 空气 活塞式压缩机

产品名称	凯盛低压型压缩机 空气 活塞式压缩机
公司名称	重庆吉荣机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	重庆市渝北区回兴街道兰馨大道2号11幢8号
联系电话	13628373655 13594110269

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	凯盛
用途	凿岩机用、风动工具、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	型号齐全
功率	齐全（Kw）	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.7-4（MPa）		

产品参数:

电动机	11.0/15.0 kw/hp
回转数	800 r/min
排气量	1.22 m3/min
工作压力	1.2 mpa(kg/cm2g)
储气罐	0.30 m3
外形尺寸	1825x700x1220 mm x mm x mm
净重	441 kg

产品特点:

自动卸荷装置： 构造精巧,确保操作安全 吸，排气阀：
采用瑞典sandvik7c27m02不锈阀片钢经精密车削，研磨及应力消除，高温下，强度韧性及耐冲击性特佳
空气滤清器： 进口材料，过滤及消音效果好 气缸盖： 内径经精密cnc机械加工与研磨，耐磨寿命长
活塞环： 采用日本理研活塞环，材料特选,不易拉缸，耗油少，不易积碳 连杆：
以专用机精密加工，镗孔，平行度保持在一定标准内，使压缩机运转更平稳，不易失油 曲轴：
磨损部位皆采用耐磨材料表面硬化处理，耐磨性特佳,配平衡重，振动小 曲轴箱：
轴承中心孔，各平面皆经同一台cnc综合加工机一次加工完成,确保平行度与垂直度空压机皮带轮：
经严密动力平衡校正，采用铸铁风扇,轮效应作用大，噪音低，使空压机运转更平稳 轴承：
采用中美合资之高精度轴承确保性能和使用寿命 冷却铜管： 特别散热设计和气流设计具散热除温效果