

厂家直供-衬氟Y型过滤器

产品名称	厂家直供-衬氟Y型过滤器
公司名称	温州开陌流体设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:KMO 型号:KSRY14F46-16 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道堡一工业区（永嘉县腾科电路板有限公司内）
联系电话	0577-67137668 13906671070

产品详情

一、产品介绍

1.KSRY14F46 衬氟Y型过滤器是输送管道系统中不可缺少的一种装置，通常安装在设备的进口端，过滤介质中的颗粒杂质，保护阀门及其他设备的正常使用。

2.开陌流体生产的过滤器具有结构先进，阻力小、排污方便等特点。该产品的适用介质为：可含腐蚀性的介质。滤网可按用户要求制作，内部件采用PTFE，更加坚固耐用。滤网的目数可根据用户需求设置，一般通水网为18-30目；通气网为40-700目；通油网为100-480目。连接形式分法兰式和丝口式。

3.当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出。去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用和维护极为方便。

4.产品体形小、滤眼细、过滤效果好、安装检修方便、成本低、且排污时间短，对于一般小型号的产品，安装只需5-10分钟。

二、产品的选型原则

1.进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵或其他设备的进口口径，一般与进口管路口径一致。

2.公称压力：按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。

3.孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据实际过滤需求决定各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查滤网规格。

4.过滤器材质：开陌的过滤器材质一般选择与所连接的管道材质相同，或性能高于管道材质。

三、关于维修

1.开陌建议该产品在使用一段时间后，需要取下内部的过滤网进行清洗，以免被过滤的杂质堵在过滤网上，增加液体流动的阻力，影响系统的正常流通。一般清洗周期为三个月左右。

2.清洗完毕后，在安装回过滤网时，注意观察过滤器密封垫片是否有漏水情况发生，如有渗漏，需及时更换密封垫片。

3.新系统在安装该产品后，要及时清洗滤网，防止管道安装时残留在管道内的杂质对滤网造成堵塞。