

# 建筑聚硫密封胶跟硅酮密封胶的区别

产品名称	建筑聚硫密封胶跟硅酮密封胶的区别
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	类型:聚硫建筑密封胶 型号:851型 规格:25公斤
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

建筑聚硫密封胶跟硅酮密封胶的区别：

建筑聚硫密封胶是一种和硅酮密封胶在产品性能上也有着很大的不同。建筑聚硫密封胶的表面强度较低，防水效果好，固化时间短，建筑聚硫密封胶施工方式比较简单，而硅酮密封胶则不同，硅酮密封胶产品的强度高，固化时间比较长，这两种产品使用性能上的不同也就导致了其使用范围的不同。这两种产品在对环境的适应能力上有着很大的不同之处，硅酮密封胶产品在低温环境下是可以进行施工的，而建筑聚硫密封胶在低温下不易固化，不适宜在低温的环境中使用，由此可见，硅酮密封胶比对环境的使用适应能力要好很多。

### 建筑聚硫密封胶价格

变形缝嵌缝时使用建筑聚硫密封胶务必注意下，前面说过在进行变形缝防水施工的会后，在进行完二次浇筑以后，需要对变形缝建筑聚硫密封胶的缝做嵌缝处理，这就开始用到另外一种防水材料了--建筑聚硫密封胶。建筑聚硫密封胶是一种有A、B两种材料，在使用时需要将两种材料先按照一定的比例进行混合，原则上要少量多次进行搅拌，以免建筑聚硫密封胶提前固化，造成不必要的浪费。

建筑聚硫密封胶施工步骤：

一、建筑物保持干燥、干净、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的建筑聚硫密封胶把构筑物表面弄脏。

三、把箱内1桶白色建筑聚硫密封胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12,用前应先做小试。

四、把搅拌好的建筑聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

六、配制好的建筑聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

建筑聚硫密封胶施工时对于质量的控制务必注意到以下几点：

- 1) 缝面清理严格按照要求进行处理，确保基面干燥、清洁，这是影响建筑聚硫密封胶施工质量的关键工序，结构接缝清理干净后，可以进行施工。
- 2) 配置建筑聚硫密封胶时一定要充分均匀，搅拌时直至双组份建筑聚硫密封胶混合颜色一致。
- 3) 对于缝宽较窄的缝面一定要确保缝底部填胶充实密实。
- 4) 配置好的建筑聚硫密封胶一般要在2小时内用完，否则会因建筑聚硫密封胶慢慢固化而造成施工困难，严重影响密封质量。