

NOX-RUST 530-XD钢板防锈油 线材防锈油 防锈剂

产品名称	NOX-RUST 530-XD钢板防锈油 线材防锈油 防锈剂
公司名称	欣阅（上海）实业有限公司
价格	256.00/桶
规格参数	品牌:帕卡 型号:530-XD 产地:日本
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄8号1151室（注册地址）
联系电话	021-51985758 13816339610

产品详情

NOX-RUST 530-XD 钢板、线材用防锈油 NOX-RUST 530-XD

是一种可以添加到油、石油里使用的防锈佳品。添加率根据要求而定。

添加适当的比例进行混合，涂抹到金属制品或者镀锌板、线材上进行防锈，是一种经济实用的防锈手段。普通的油品防锈力极其薄弱，可是如果添加少量的 NOX-RUST 530-XD，就可以发挥优异的防锈力。普通发油品在相对湿度 100% 条件下，要实现打磨面 1 小时以上的防锈是很苦难的，可是如果按照油品和 NOX-RUST 530-XD 按照 15:1 的比例进行添加，在同一条件下可以实现 300 小时以上的防锈。NOX-RUST 530-XD 的粘度是马达油 SAE 10，容易和油、溶剂进行混合，混合液体稳定。

对于裸钢板或者线材的防锈，用石蜡·油（38 粘度 100）和 NOX-RUST 530-XD 按照 10 ~ 12 : 1 的比例进行添加使用。如果油品浓度比这个要高或者低也没影响。

对于镀锌钢板和线材的防锈、石油溶剂（闪点 38）和本品按照 20:1 的比例进行混合使用。此混合液对于锡、铅、锌等电镀钢板具有优良的防锈力，涂膜非常薄，肉眼基本不可见。把此浓缩液稀释于精制油中，在大型制铁厂中，作为冷轧板、镀锌板的卷材或者切板的防锈油来使用。本品和溶剂或者油品的混合液，可以用石油溶剂、碱性洗剂或者热水去除。物理性质 密度 15 g/0.950 ± 0.020 色相 ASTM DIL L4.5 > 闪点 COC 140 动粘度 40 /s 36.00 ± 3.00 水分 % 0.10 >