

池州工地围挡喷淋喷雾系统设备上门安装

产品名称	池州工地围挡喷淋喷雾系统设备上门安装
公司名称	合肥山水环保设备有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:山水 型号:SH-X88 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室
联系电话	18715164953

产品详情

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应 工地围挡围墙喷淋喷雾应用；1) 池州城市PM2.5空气超标治理、治污降尘减霾、城市环境治理；2) 堆场扬尘治理，所有煤堆、料堆、灰堆、堆场露天装卸作业喷雾扬尘3) 建筑工地、拆迁等施工工程、市政基础设施、建筑垃圾、废渣废料、装卸和堆放及其他产生扬尘污染的活动等扬尘治理；4) 物料运输，如运输煤焦、砂石、土方、垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆以及重型车，在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘污染治理；5) 裸露地面扬尘.实施绿化工程.有效进行绿化喷洒降尘措施；6) 煤码头、沿海港口堆料场、斗轮机作业、矿石、散装粉料搬运、装运、转运，河道整治等粉尘污染治理以及港口环境治理；7) 卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装卸车工作粉尘治理8) 飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所和垃圾填埋场等喷药**菌消**，运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消**。

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应一、工地围挡喷淋系统简介：随着许多城市的雾霾越来越严重，环境的良好与否越来越受相关部门的关注，要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。工地围挡喷淋系统的构成池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应二、工地围挡喷淋系统的构成：喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。

1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。

2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。

3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应三、工地围挡喷淋系统特点

- 1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动、手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能
- 4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅
- 6、安装方便，调试简单

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应四、工地围挡喷淋系统设备参数

流量：6m³/h 扬程：160m 功率：7.5kw 转速：2900r/min 频率：50Hz 电压：380V 电流：15A 使用温度

：-10 至40 湿度：相对湿度不大于90%海拔高度：不超过2000米探头线耐温：105 池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应

五、工地围挡喷淋系统施工顺序

- 1、管路铺设：水路总开关设置在起点，主管道设置成4米，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。
- 2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上，等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵，用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。
- 3、智能控制器具有良好的防水设置，只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整，只需连接电源线，遥控装置线，水位报警线，水泵动力线即可。
- 4、将各种控制器互相连接，即可投入使用。

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应

六、工地围挡喷淋系统安装注意事项

- 1、水泵：A、启动前必须向水泵内注满水！B、启动时必须打开发出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机！
- 2、控制器：A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于 0.75mm^2 ），请用防水胶布包完整！

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应

七、工地围挡喷淋系统使用注意事项

- 1、开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即可开机。请注意防治触电！
- 2、控制器自动、手动、遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按下启动键，自动模式灯长亮后，控制器才能自动运行。B.在手动模式下按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动模式下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。
- 3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。
- 4、超低压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显示同一数值，缺相指示灯亮。
- 5、过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，过载动作保护速度越快。

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应

八、工地围挡喷淋系统拆卸注意事项

- 1、需要转场使用时，拆卸管道需注意每个接口不能强行拉开，否则会损坏管口，也会拉坏接口！
- 2、智能控制器的线路拆卸需仔细，否则会是线路错乱无法再次使用。移动控制箱时请轻拿轻放，切勿扔摔！

池州建筑工地围挡喷淋安装 池州工程围墙喷雾厂家 池州水泥厂降尘喷雾供应

九、工地围挡喷淋系统设备：

1. 质保期限：自购买之日起保修1年。
2. 质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。
3. 保修期内，若产品出现故障，服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，服务工程师会在24小时内及时赶到用户所在地进行现场维修。
4. 保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。
5. 我公司可24小时免费提供机器设备的技术咨询，以及日常维护保养方案。
6. 我公司可免费负责设备安装调试和不计次数应客户要求对设备操作人员的现场使用培训。