

LS-700调温塑料焊枪

产品名称	LS-700调温塑料焊枪
公司名称	慈溪市龙生车辆清洗机配件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:LS 介质温度:200-300 () 使用材质:热塑性塑料HDPE、PP
公司地址	慈溪市龙山镇河头村
联系电话	86 0379 65829112 15986533113

产品详情

品牌	LS	介质温度	200-300 ()
使用材质	热塑性塑料HDPE、PP	型号	LS-700W调温塑料焊枪
用途	塑料焊接		

单/双轨塑料焊机、塑料焊枪、塑料焊条、挤出式塑料焊机（手提式塑料焊枪），产品广泛应用于塑料焊接、塑料化工防腐、塑料容器焊接、塑料管材及塑料管件焊接制作等各行各业。为pcb设备行业、环保设备行业，化工容器行业，土工建材行业的塑胶产品加工，提供了质美价廉的设备，弥补了各行业原来在手工加工时的“质差、速慢、不安全、浪费材料”特点，产品深受国内外的客户的好评和青睐，产品已远销20多个国家及地区，有长年产品国外施工的经验，产品质量及售后服务深受客户好评。

塑料焊机是我厂引进国外先进技术，精心研制的一种新型热风预热挤出焊机，其技术指标均达到国外同类产品，填补了国内空白。热风预热与焊条挤出于一体，结构合理，操作方便，焊接连续、工作效率高、挤出压力大，使焊接强度大大提高，是对各种热塑性塑料进行焊接加工的理想产品。热风具有可调电热温控，自送性风源，挤出采用热风加温系统，挤出速度调节方便，采用螺杆送料挤出压力大，统一采用220v工作电源，能对塑料板材、管材等制品进行焊接，管件制作焊接以及管材损伤修补等。

技术规格订购号nct-18a (30)

电压220v

功率挤出电机1020w (进口原装) /热源3400w (进口原装)

温度风温20—600 ，塑料挤出时加热温度200—300

预热热风风量500l/min

焊条直径尺寸 3.0mm-3.5mm

适用范围

热塑性塑料hdpe、pp，尤其是pe最能发挥特点。

能一次焊接10mm以上宽的焊缝。