

酷美TC-F2512UV平板机uv平板机打印机uv平板机

产品名称	酷美TC-F2512UV平板机uv平板机打印机uv平板机
公司名称	沧州市新华区博宇机械设备经销中心
价格	30000.00/元
规格参数	绘迪:酷美 TC:F2512
公司地址	沧州市新华区物华市场7#楼13号门市
联系电话	15731739152

产品详情

酷美TC-F2512UV平板机

>产品概览

酷美F2512是一款工业级的UV平板打印机，符合客户的超高精度和高速度生产需求，可配备4-8个可选灰度级压电喷头，能以4/6色的高精度进行高速打印，高达50m²/h的生产速度满足大批量订单的生产能力需求。

采用全新可变墨滴技术，可达三级变点，可提供7/14/21PL墨点大小，实现高速或低解析度情况下也可轻松实现WANMEI画质，实现无点打印效果。

>功能特性

1. 超高精度工业级灰度喷头采用理光GEN4/5灰度级压电喷头，1个喷头384/1280个喷嘴，精度达到2400DPI，工业喷头的速度和稳定性，写真机的精度，降低了生产成本，增加了产出利润！

2. 全新可变墨滴技术全新可变墨滴技术，可达三级变点，可提供7/14/21PL墨点大小，能清晰打印2pt字体，分辨率2400*1200 dpi，实现高速或低解析度情况下也可轻松实现WANMEI画质，实现无点打印效果。

3. 采用知名品牌UV灯管采用知名UV灯管厂家，更高的固化效率，更长的使用时间，更稳定的品质。

4. 一键式气动定位独特的介质定位杆，采用一键式气动控制，使板材的装载更轻松、定位更精QUE，重复打印无偏差。

5. 材料静电自动消除装置安装在小车上，在打印过程中能有效消除材料表面附着的正负电荷，避免墨滴飞墨，打印更精ZHUN。

6. 白色墨水循环功能白墨自动循环防沉淀系统，可使管路中的白墨按照用户设定的时间周期保持间歇性循环流动，有效防止白墨出现沉淀而导致喷嘴堵塞。

7. 墨水恒温系统供墨系统中的自动加热系统可使墨水保持恒定温度，使墨水以ZUIHAO状态获得ZUIHAO的打印品质。

8. 负压后备电源系统当机器断电后，仍可维持负压系统正常工作，从而使墨水停留在打印状态而不会流出浪费，来电时还可快速进入工作状态。

9. 小车自动测高系统先进的自动介质厚度测量和自动高度控制系统，能自动适应不同厚度的介质，避免人为误操作造成损坏。

10. 小车防撞保护装置当材料装到小车防撞装置，小车自动断电，停止工作。

>应用领域

>技术参数

型 酷美TC-2512

C M Y K四色或者C M Y K Lc
Lm六色（白色和光油可供选择）

喷头 理光7PL灰度级压电喷头

打印精度 600 / 900 / 1200 / 1800 / 2400dpi

打印模式及速度（8头双四色-6PASS
头速度）

材料类型 木板/铝板/门板/纸板/雪弗板/天花板/玻璃/陶瓷/亚克力/PV
C/织物/墙纸/背胶/喷绘布/灯箱布/薄膜/软膜/天花/车贴等

材料尺寸 打印面积：

板材2.68米X1.22米

材料尺寸：

板材2.75米X1.4米

材料厚度：

板材 120毫米

材料重量：

板材 45公斤/平米

图像文件格式 Tif / JPEG / EPS

油墨类型 环保进口UV油墨

油墨容量 2.5升桶装，自动墨量监控，不停机加墨

电源	AC 220V / 6.5KW
操作软件	Photoprint / Caldera选配
可选件	1空压机 (可选)
外形尺寸 (宽X深X高)	4.75米*2.50米*1.43米
净重&毛重	1300公斤 & 2100公斤
包装尺寸 (宽X深X高)	5.4米*2.2米*1.65米
工作区域 (宽X深X高)	6.8米*5.15米*2.60米
工作环境要求	操作温度 : 15-30 (59-86)
	操作湿度 : 40-80%RH (非冷凝)
	运行噪音 : 80dB
安全认证	CE认证

注 : 以上技术参数如有变动不另行通知 , 以实际设备为准。