

# 菏泽花王50立方液氩储罐，0.8MPA液氮储槽，1.6MPA液氧贮罐

产品名称	菏泽花王50立方液氩储罐，0.8MPA液氮储槽，1.6MPA液氧贮罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王50立方液氩储罐，0.8MPA液氮储槽，1.6MPA液氧贮罐氧气站内各类压缩机进出口管道应采取隔声、消声措施；若压缩机的噪声超标时，应设隔声罩。低温法空气分离设备的纯化装置和常温空气分离设备的吸附器的放散管均应设置消声器。低温液体加压用的低温液体泵应设置入口过滤器、轴封气和加热气体入口，以及低温液体泵出口设压力报警装置、轴承温度过高报警装置。低温液体产品采用水浴式汽化器时，应设置水温调节装置和出口气体温度过低报警装置。

菏泽花王50立方液氩储罐，0.8MPA液氮储槽，1.6MPA液氧贮罐常温法空气分离设备和小型低温法空气分离设备生产的空气分离产品宜采用压力气体贮罐贮存；大、中型低温法空气分离设备生产的空气分离产品，以及贮存量较大的空气分离产品宜采用低温液体贮罐贮存，亦可根据用户自身的需求，采用压力气体贮罐贮存。氧气、氮气、氩气钢瓶的灌装应符合下列规定：气态气体的灌装宜采用高压气体压缩机和充装台或钢瓶集装格灌装；液态气体的灌装宜采用低温液体泵-汽化器-充装台灌装；充装台前的气体管道上应设有紧急切断阀、安全阀、放空阀。菏泽花王50立方液氩储罐，0.8MPA液氮储槽，1.6MPA液氧贮罐氧气站内的气体充装台和钢瓶集装格除可灌装气体外，亦可在增设气体压力调节装置后作为气体汇流排输送氧气、氮气到用户点使用。