

上海P1实验室污水处理设备

产品名称	上海P1实验室污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

上海P1实验室污水处理设备 产品特点

- 1、占地面积小、安装方便
- 2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理
- 3、系统处理效果稳定可靠
- 4、外表美观、结构紧凑、

4, 选型参数：系列二氧化氯发生器型号规格参数是按设备的每小时有效氯产量(g/h)来划分,例如：LY-100g/h指产品额定每小时的有效氯产量为100克。

适用范围

- 1、各种场合下的生活、饮用、自来水的消毒；
- 2、餐厅、宾馆、家庭、餐具卫生设施的灭菌消毒和空气环境消毒等。
- 3、食品、饮料厂、发酵工业的设备、管道、容器的终灭菌消毒。
- 4、乳品厂、屠宰场的管道、设施及环境的灭菌处理；
- 5、医院污水的灭菌消毒处理；
- 6、游泳池、工业循环水、浴池水的灭菌消毒；

- 7、医院、卫生、临床器械的消毒、灭菌、除臭的防霉处理；
- 8、家庭、宾馆、饭店、水果蔬菜、鱼肉等食品的保鲜及终淋洗消毒；
- 9、配置各种口腔消毒液、除臭剂及创口清洗液等。
- 10、废水回用中的灭菌及脱臭；
- 、印染行业的漂白药剂；
- 13、电镀含氰废水的破氰处理、印染废水的脱色处理，工业徨冷却水的除藻灭菌处理。

P1实验室污水处理设备环境影响分析

14、污泥处理

污泥池中龙裕污泥通过好氧消化后，定期由环卫部门统一处理

15、防渗措施

采用钢筋混凝土制作龙裕池，为了避免地下水渗入或污水渗出，钢筋混凝土采用防渗设计，并在混凝土池内壁用20mm厚1:2水泥浆粉刷，池外壁用851防水涂料，保证设备本体防腐寿命，以防止二次污染。

16、防腐措施

P1实验室污水处理设备

池体之间大都连接管采用钢管。为了延长其使用寿命，所有钢管我们采用国内首创龙裕IPN8710系列互穿网络防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油，且耐老化，耐冲磨。其大特点是能带锈防锈。管道安装完毕后涂IPN8710-1带锈防锈涂料3度。

17、除臭措施

由于调节池、缺氧池、好氧池、污泥池都需充氧曝气，因此曝气后溢出水面龙裕气体有一定龙裕臭味，如果这些臭气不加以处理势必影响周围环境，造成二次污染。我们将调节池、缺氧池、好氧池、污泥池顶盖上引出通风管并汇合然后通至附近塔楼高空排放，排放位置应选择在工程龙裕下风口，整套设备运行可靠，管理方便，其设备投资相应较小。