

# 马鞍山彩箱 彩箱定制 鑫龙彩印包装

产品名称	马鞍山彩箱 彩箱定制 鑫龙彩印包装
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

## 产品详情

纸箱包装的材料有多种，其中重要的包括：纸质、玻璃、金属、复合塑料等材质。

由于我们对食品的安全和环保的意识越来越强，彩箱纸盒，于是我们对商品的包装设计的要求越来越严格。所以环保的纸箱包装也就自然而然的进入了人们的视线，这也就带动了一系列的产业，其中纸箱包装所用的纸张成为了厂家的首要选择包装的材料。那么采用纸质包装材料和用别的包装的材料相比，纸张有这他独到的优点：

- 1、纸张的重量轻，可折叠，运输成本低也很低。
- 2、纸张是以木质为原材料，具有静电，防潮等功能。
- 3、纸张的印刷精美。
- 4、有效率。
- 5、成本低。

不过纸箱包装也不能避免不防水的缺点，这点目前还没有解决的办法。

### 纸箱的制作及工艺

瓦楞纸箱是目前日常物流运输最常见的防护用具，彩箱多少钱，纸箱在整个电商领域中所用到的地方非常的多。下面鑫龙小编给大家介绍纸箱的制作及工艺。

- 1、粘/钉条：又叫搭接舌，通常叫糊口。是为了瓦楞纸箱合围成型而在箱子的一侧多出来部分，粘/钉条高跟瓦楞纸箱同高，长度一般约为30~40mm。
- 2、摇盖：又叫E盖，分为外摇盖和内摇盖。一般长边的摇盖放在外面为外摇盖，折叠时合拢；宽边摇盖

放在里面为内摇盖，折叠后不合拢。

- 3、箱唛：瓦楞纸箱上印刷的说明所装产品名称，数量及瓦楞纸箱尺寸等的图案和文字。
- 4、开槽：摇盖之间的开口，高度同摇盖高度。
- 5、手挽：又叫手扣。一般在瓦楞纸箱侧面，形状常为两头圆的矩形，上部直线啤半穿，彩箱定制，其余全穿；手挽要根据客户的要求确定大小及位置，一般不能啤到图案。
- 6、高低线：瓦楞纸箱的高低线指瓦楞纸箱内外摇盖的压线不在同一直线上；内摇盖压线比外摇盖压线低约一张瓦楞纸的厚度。
- 7、印后加工：使印刷产品获得所要求的形状和使用性能的生产工序。
- 8、模切：以刚刀片排成模、框。在模切机上把纸片轧切成一定形状的工序。
- 9、压痕：利用钢线，通过压印，在纸片上压出痕迹或留下供弯折的槽痕。一般通过模切机完成。
- 10、结合方式：常用的结合方式有粘合，自锁，胶带封合，钉合等等。
- 11、钉合：钉条与宽面用箱钉结合。箱钉为带镀层的低碳合金钢扁丝，根据打钉的数量和间距可分为单钉、双钉，根据钉与钉条折线的角度可分为横钉、竖钉和斜钉、其中斜钉最常用。
- 12、粘合：粘/钉条与宽面用粘合剂粘结。粘合剂为淀粉或其它同等效果的粘合剂，不能使用硅酸钠。
- 13、打样：根据客户的需求，先少量的做一只包装出来。
- 14、印版：需要印刷的版材，通常分为橡胶版和树脂版。
- 15、刀版：指有些产品需要做出特殊形状，马鞍山彩箱，如各类异形盒，需要模切出特殊形状，需要做出刀版，上模切机模切出你所需要的形状，刀版，一般都是钢条的，在一块木板上用钢条镶嵌出你所需要的形状。

## 纸箱厂废气治理

- 1、各生产企业应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择成熟可靠的废气治理工艺路线。
- 2、对于高浓度有机废气，应先采用冷凝（深冷）回收技术、变压吸附回收技术等对废气中的有机化合物回收利用，然后辅助以其他治理技术实现达标排放。
- 3、对于中等浓度有机废气，应采用吸附技术回收有机溶剂或热力焚烧技术净化后达标排放。
- 4、对于低浓度有机废气，有回收价值时，应采用吸附技术；无回收价值时，宜采用吸附浓缩燃烧技术、蓄热式热力焚烧技术、生物净化技术或等离子等技术。
- 5、恶臭气体可采用微生物净化技术、低温等离子技术、吸附或吸收技术、热力焚烧技术等净化后达标排放，同时不对周边敏感保护目标产生影响。
- 6、连续生产的化工企业原则上应对可燃性有机废气采取回收利用或焚烧方式处理，间歇生产的化工企业宜采用焚烧、吸附或组合工艺处理。

7、粉尘类废气应采用布袋除尘、静电除尘或以布袋除尘为核心的组合工艺处理。工业锅炉和工业炉窑废气优先采取清洁能源和净化工艺，并满足主要污染物减排要求。

8、提高废气处理的自动化程度。喷淋处理设施可采用液位自控仪、PH自控仪和ORP自控仪等，加药槽配备液位报警装置，加药方式宜采用自动加药。

马鞍山彩箱-彩箱定制-鑫龙彩印包装(推荐商家)由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司(www.xlzhixiang.com)是安徽芜湖,纸类印刷的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫龙彩印包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫龙彩印包装更加美好的未来。