

嘉兴莱工业漆怎么批发 塑料弹性漆 鹰潭塑料漆

产品名称	嘉兴莱工业漆怎么批发 塑料弹性漆 鹰潭塑料漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

底色水性漆施工的规范管理办法

注意事项

1. 金属基材须除去浮锈，油迹并清理干净浮尘！

2. 标准施工

钢铁表面应打磨出金属本色，并立即刷，辊，喷涂铁红防锈底漆或灰底漆，涂漆前须搅匀原漆，并根据施工天气，方式加适量水稀释，一般加3-8%，须在保证遮盖力和立面施工无流挂为加水前提！

底漆及底面合一漆施工以两遍为宜，涂刷间隔24小时，塑料漆厂家网站，以全干为标准，潮湿天气低温时适当延长干燥时间！

厚度要均匀，一遍湿膜为60~90微米，干膜为30~50微米。

刷涂，辊涂施工时，少沾漆不滴落为，并用半干漆辊或刷在3-5分钟后辊压一遍，确保基材全遮盖均匀，立面无流淌。

3. 带锈施工

钢铁表面应轻打磨，确保无油，无浮锈，无浮尘，并立即刷涂，辊涂，喷涂专用防锈底漆两道！其它同标准施工！

施工注意事项：

水性防锈漆不可混入其它水性漆和任何油漆，不可用溶剂稀释。

刷，辊使用后立即用水清洗，并晾干！不可用带水刷，辊直接沾漆涂刷！

潮湿天气，低温天气尽量减少施工或延长干燥时间！

漆膜实干前避免水浸，雨淋，以免漆膜发白变色！

漆膜一次不可涂刷过薄或过厚，以免附着不良不盖底和漆膜太软，耐水不好。

金属氟碳油漆用途

油漆产生的涂膜致密，耐冻融性能好，防腐保护效果好，被广泛使用在石油、化工厂管道以及设备储罐等钢结构表面防腐施工；

金属氟碳油漆使用说明

1、在施工上漆前，将基面处理干净干燥，使用软布将表面上的杂质清除干净，有锈蚀以及氧化皮的部位使用喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，油污需要使用专用试剂清除干净，保持基材干净无水，无酸碱性，干净干燥后即可上漆使用；

2、对于双组份的金属氟碳油漆来讲，在使用前，鹰潭塑料漆，将两个组分按照使用量取出，先将成分一加入到搅拌容器中，搅拌均匀无沉淀，再将成分二加入到其中，继续搅拌颜色一致，在常温下熟化10-20 min后即可上漆使用，活化期内使用完，避免在环境中暴露时间过长而胶化浪费；

互穿网络油漆是将改性环氧树脂、聚氨酯树脂作为主料，颜料以及助剂和防锈颜料等混合组成组分一，另一组份是固化剂，油漆耐水，耐酸碱性能好，漆膜坚硬，适合使用在钢铁设备以及管道防护保护。

1、上漆前，将基面处理干净是重要的一步操作，钢材基面可以采取喷砂或者是抛丸的方式达到Sa2.5级别，或者可以使用机械或者是手工处理达到相应级别，软布将基面上的残渣以及杂质处理干净，达到上漆标准，无水，无酸碱性后可使用；

2、使用前，将两个组分先兑好，根据施工面积确定使用量，按照说明比例将其两个组分取出，先将成分一加入到搅拌容器中，混合均匀，uv漆喷塑料，再将成分二加入到其中，继续搅拌，颜色一致，塑料弹性漆，在常温下熟化20min后即可上漆使用；

3、施工上漆前，需要根据施工面积大小，使用要求以及条件等因素选择合适的方式，常见的施工方式为喷涂，刷涂以及滚涂等，上漆前，需要将油漆粘度调节好，产生的涂层要均匀且平整；

嘉兴莱工业漆怎么批发(图)-塑料弹性漆-鹰潭塑料漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司(www.anlemaoyi.com)有实力，信誉好，在江西南昌的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉兴莱油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来！