

HIOKI3418放射温度计

产品名称	HIOKI3418放射温度计
公司名称	上海翰珠电子设备有限公司
价格	4450.00/台
规格参数	品牌:日本日置 型号:HIOKI3418 类型:非接触式
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区浙江中路535号1E06【晶滩电子】
联系电话	86 021 63607929 13764618168

产品详情

品牌 日本日置 型号 HIOKI3418
类型 非接触式

hioki3418放射温度计产地: 日本 厂商: 日本日置

hiokihioiki3418放射温度计非接触的、轻巧、快速温度测量无激光标记-50 °c ~ 500 °c(分辨率1 °c)
)基本参数测量量程 -50 ~ 500 °c (分辨率1 °c) 测量精度 $\pm 1\%rdg.$ (201 ~ 500 °c), $\pm 2 °c$ (0 ~ 200 °c),
 $\pm 10\%rdg. \pm 2 °c$ (-50 ~ -1 °c)响应时间 约1.5s (95%响应) 采样速率 约2次/s显示 3行lcd测量视野直径
1m距离处为 72mm测量波长 8 ~ 16 μm 放射率补偿 =0.10 ~ 1.00 (0.01步进) 功能 上下限警报器和标准
光 (标记) 闪灭 (设定范围: -55 ~ 505 °c) 瞬时、最大、最小值的捕捉显示, 自动省电功能15s,自动保
持, 电池警告等多种功能适用温湿度范围 0 ~ 50 °c , 35 ~ 85%rh(不凝结)电源供应
r03 \times 4(连续使用约40小时)体积及重量 40宽 \times 170高 \times 36厚mm,140g附件 携带盒 (1) 选件测量 用于有光泽
的金属等放射率 () 低的温度的正确测量以及放射率的求得黑色喷雾(300ml,约涂2.0m²)黑色胶布
(50mm \times 10m,1卷)