

# TH160里氏硬度计 TH160

产品名称	TH160里氏硬度计 TH160
公司名称	上海翰珠电子设备有限公司
价格	14700.00/台
规格参数	型号:TH160 测量范围:---
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区浙江中路535号1E06【晶滩电子】
联系电话	86 021 63607929 13764618168

## 产品详情

型号 TH160 测量范围 ---

th160里氏硬度计主要性能热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要。全中文显示，菜单式操作，按键少，操作简单方便。带有rs232接口，多种通讯方式适应不同用户的个性需求。具有自动识别常用冲击方向功能(除g头外)。一台主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲击装置。大容量存储器，可存储240~1000组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。有背光显示，方便用户野外使用。具有示值软校准功能。根据用户的要求，可配备微机软件，功能更加强大，满足质量保证活动和管理的更高要求。th160里氏硬度计主要功能可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；可实现六种硬度(hld、hrb、hrc、hb、hv、hs)间的转换；可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；自动检测电池电压，在测试状态有电量显示图标；th160里氏硬度计主要技术参数示值误差和示值重复性，见表1。测量范围：hld(170~960) hld测量方向：360° 硬度制：里氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏、肖氏显示：lcd,320×200图形点阵液晶数据存储：240~1000组(冲击次数32~1)上下限设置范围：同测量范围打印纸宽：57.5±0.5mm打印纸卷直径：40mm(热敏打印纸)打印速度：0.27~17.36mm/sec(灰度=1)

打印分辨率：8dot/mm工作电压：3.7v充电时间：2.5~4h充电电源：6v/500ma持续工作时间：约100h(不打印)通讯接口标准：rs232尺寸重量外形尺寸：(230×90×46.5)mm重量：约0.42kg(主机)

序号	冲击装置类型	标准里氏硬度块硬度值	示值误差	示值重复性
1	d	760±30hld	±6hld	6hld
		530±40hld	±10hld	10hld
2	dc	760±30hldc	±6hldc	6hld

		530 ± 40hldc	± 10hldc	10hld
3	dl	878 ± 30hldl	± 12hldl	12hldl
		736 ± 40hldl		
4	d+15	766 ± 30hld+15	± 12hld+15	12hld+15
		544 ± 40hld+15		
5	g	590 ± 40hlg	± 12hlg	12hlg
		500 ± 40hlg		
6	e	725 ± 30hle	± 12hle	12hle
		508 ± 40hle		
7	c	822 ± 30hlc	± 12hlc	12hlc
		590 ± 40hlc		

th160里氏硬度计标准配置：

=主机（含热敏打印机）1

=d型冲击装置1

=标准里氏硬度块1

=充电器 1

=小支承环及尼龙刷 1

可选附件：

=7种不同冲击装置

=各种异型支承环

=th160数据处理软件

=通信电缆