

药品（2-8度）保存冰箱

产品名称	药品（2-8度）保存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

（ ）保存冰箱由福意联供应。应该分类存放，摆放整齐，效期长的放在里面，短的放在外面；与冰箱壁间隔1厘米以上；冰箱冷藏室保持温度在2-8摄氏度，并每天记录两次温度；一个礼拜对冰箱清理一次，包括核对效期、除霜等。

2 -8 储存冰箱内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度高；采用风冷式结构，特殊设计风道系统，能在箱体内形成覆盖整个箱体的稳定的气流，箱内温度均匀，透明真空钢化玻璃门，可对箱体里面存放物品一览无余，宽电压带，适合电压不稳定地区，无氟制冷系统，制造产品，营造。公司始终以”建立、高端技术”为先导，不断推动技术，主要致力于生产和销售具特色并广泛应用于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温可实施转换的精工设备；公司的服务贯彻客户至上的宗旨，建立产品定期巡检制度，及时维护和，为客户提供产品的使用，维护、保养知识、以延长产品的使用寿命。

产品型号

容积

温度

功率

外部尺寸

搁架

双开门系列

FYL-YS-828L

828L

2-48 , 可调控

360w

1262 × 680 × 1818mm

4

FYL-YS-1028L

1028L

1262 × 680 × 2105mm

5

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、精温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮,止动底脚方便使用。

单开门系列

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

FYL-YS-230L

230L

160W

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L

280L

595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-310L

310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

8

-30 ~10 系列 (-20)

FYL-YS-128

88L

-30 ~10

110W

545 × 570 × 850

1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好，节能；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；

() 保存冰箱服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。