

# 静电式油烟净化机组 平度油烟净化机组 德州亚太

产品名称	静电式油烟净化机组 平度油烟净化机组 德州亚太
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

### 油烟净化机组配用节能电机

电机节能可由下列公式计算得出  $T=9549 \cdot P/n$  公式中 T 为电机转矩 P 为电机功率 n 为电机转速例 5.5KW 三相异步电机，当其满频平稳运转时，组合式油烟净化机组，其  $T=9549 \cdot 5.5/1450=36$  三相异步电动机平稳运行过程中是恒矩的，所当变频器频率调至 33HZ 时，其转速约 960 转。由式得出电机功率  $P=960 \cdot 36/9549=3.6$  KW。其所产生排风量约 8000m<sup>3</sup>/h，即当用户厨房工作量小时可通过变频器将电源频率降低，平度油烟净化机组，使风机小风量运行，达到节能效果。

假如装置在室内，当再次设计排烟管时，静电式油烟净化机组，需求知道房间的高度和总面积，哪种形状合适设计排烟管，净化设备需求装置在厨房的上部。当静电式油烟净化器的排烟管通过挂柜体进入烟道时，应留意：进烟口应设置在挂柜体的高度和深度内，在特定尺寸以上的下进烟口边缘在 2000-2200 之间，进烟口外缘与后壁的距离不应大于 250 然后确保在装置挂柜时，排烟管能够有足够的空间将排烟管引向燃气表和燃气管道的前方。

### 油烟净化机组产品特点

除黑烟：特殊型采用三组高压静电场，提高了净化率，并具有除黑的功能。

可选变频控制技术：使设备电机能变速运行，根据工作量调整转速，实现节能减排。

电机变频控制，节能减排编辑电机变频控制，节能减排。为了SCYJF-C型新组合式油烟净化机组低碳运行，低空排放油烟净化机组，符合环保主题，响应国家节能号召，现将设备排烟段三相异步电动机实行调速运行。

静电式油烟净化机组-平度油烟净化机组-德州亚太由德州咏雪空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,风机盘管,空调机组,玻镁复合风管,中央”就选德州咏雪空调设备有限公司(www.dzyxktjt.com),公司位于:德州市经济开发区东风路1017号,多年来,德州咏雪坚持为客户提供好的服务,联系人:郭经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。德州咏雪期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.kqyrbjz.com)还是从事超低温空气源热泵机组,螺杆式空气源热泵机组,山东空气源热泵的厂家,欢迎来电咨询。