

色浆msds报告办理印花色浆MSDS办理

产品名称	色浆msds报告办理印花色浆MSDS办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

色浆msds报告办理印花色浆MSDS办理

色浆是由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半制品。以纯油为胶粘剂的称油性色浆。以树脂漆料为胶粘剂的称树脂色浆。以水为介质添加表面活性剂分散而成的颜填料浆称为水性色浆。由于漆料种类很多，色浆种类也很多。为了使颜料等更好地分散在漆料中，往往在制造过程中，加少量的表面活性剂，加环烷酸锌等。

产品名称 : 色浆

编制 : Monica Fan

第1部分 – 化学品及企业标识

产品名称: 色浆
商标: 积步千里
产品用途: /

第2部分 – 危险性概述

危险分类：

急性毒性（经口）- 类别2。致癌性 - 类别2。特异性靶器官系统毒性（反复接触）- 类别1。

GHS标签要素

象形图：

信号词：

危险。

健康危害：

急性毒性（经口）：

类别2，吞咽致死（经口）。

急性毒性（经皮）：

不能分类。

急性毒性（吸入）：

不能分类。

皮肤腐蚀/刺激：

不能分类。

严重眼睛损伤/眼睛刺激：

不能分类。

呼吸过敏：

不分类。

皮肤过敏：

不分类。

生殖细胞突变性：

不分类。

致癌性：

类别2，怀疑致癌。

生殖毒性：

不能分类。

特异性靶器官系统毒性（单次接触）：

不分类。

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：

类别1，长期或反复接触可致器官损害。[肺]

吸入危害：

不分类。

环境危害：

急性水生毒性：

不分类。

慢性水生毒性：

不分类。

危险性说明：

吞咽致死（经口）。怀疑致癌。

防范说明：

预防措施：· 使用前取得使用说明书。· 在阅读并了解所有安全预防措施，切勿操作。· 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。· 使用个体防护设备。· 作业场所不得进食、饮水或吸烟。· 操作后彻底清洗。· 如果接触或有担心，就医。· 如感觉不适，就医。· 漱口。
食入：立即呼叫中毒控制中心或就医。· （需要紧急处理的情况）需要出特别处理安全存储：· 上锁保管。废弃处置：· 本品、容器的处置应符合、区域、国家、国际法规。

其他危害：

无资料。

第3部分 - 成分 / 组成信息

CAS号	成分	含量
1333-86-4	炭黑	28%
63148-62-9	硅油	72%

第4部分 - 急救措施

皮肤接触：

用布快速的拭去附着物。涂上肥皂或皮肤用洗涤剂，用大量的水充分洗净。不用溶剂、稀释剂。如果皮肤外观起了变化，或者感觉到了刺激、疼痛，请

眼睛接触:	立即用大量清水冲洗15分钟以上。接着,如果戴着隐形眼镜并且很容易摘,将其摘下。仔细清洗眼睑内部。尽快接受医生的诊断。
食入:	不小心误饮后,请保持平静并尽快接受医生的诊断。不得咽下呕吐物。按照医生的指示催吐,不得自行催吐。
吸入:	有人吸入蒸汽、气体后感到身体不适时,应将其搬运至空气新鲜的场所,并安置成容易呼吸的姿势。仍感不适时须联系医生。

第5部分 - 消防措施

适合的灭火剂:	干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫。
不适合的灭火剂:	请勿使用直接水流。会使火势蔓延。
物质或混合物引起的特殊危害:	无资料。
消防员建议:	穿戴适当的保护用具(耐热性衣服等)。

第6部分 - 泄露应急处理

个人防护措施, 防护用具, 紧急措施:	作业时须穿戴适当的防护用具(手套, 防护面具, 围裙, 护目镜)。尽快清除附近的火源/高温物体以及附近的可燃物。准备好适当的灭火器, 以扑灭火灾。不得喷水。避免冲击、过热。
环境防范措施:	注意防止破坏环境的行为(如将漏液排放到江河等)。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:	须将漏出物回收到密封容器中, 并转移到安全的场所。应按照国家法规处理附着物、废弃物。回收时, 不应使用容易因碰撞和静电而擦出火花的材料或工具。回收时应将漏液吸入干燥沙、土及其他不燃性物质中。大量泄漏应用土堆围住以防止流出。

第7部分 - 操作处置与储存

处理:	在通风场所进行操作。关上容器后, 将其密封。周围地带禁止使用发出闪光的物品以及高温物品。作业时须穿戴防静电的工作服、工作鞋。禁止使用产生火花的工具。为防止静电, 各种装置应接地, 电力机器类应使用防静电安全强化型)。用完的废棉纱、涂料渣、喷后残留等物在废弃处理以前应浸在水中。应避免和潮湿的空气、水、酸或者是卤素相混合、接触。避免混合。避免和酸、胺、金属以及木制品、纸等可燃物接触。应注意产品在温度较高的环境下燃烧。沾上产品的布、纸或滚子等堆在一起后可能会自燃。因此需要将其浸在水里。穿戴好防护用具, 防止接触到皮肤、粘膜。防止入眼。处理完成后仔细清洗手和脸, 不得将手套等防污染用具带入其他场所。在密封场所作业需安装局部排气装置, 穿戴适当的防护用具。从前有过敏性症状的人不进行操作。
-----	---

储存: 避免阳光直射。置放在通风良好的地方。置放地点需远离烟火、热源。、碱摆放在一起。保存在阴冷、干燥的场所。不和其他药品放置在同一特别要避开酸类、胺类、金属等，或者木、纸、织物等可燃物。注意不、跌落。为防失窃，请上锁保管。

第8部分 -接触控制和个体防护

职业限值： 炭黑：成分名称：标准来源PC-TWA(mg/m)炭黑 总尘：4

工程控制： 操作设备须使用防爆炸型。请安装排气装置，不让蒸汽滞留。安装液体汲水、搅拌等装置时，需要接地。在操作场所的附近不放置高温、引西。在大型容器等密封场所作业时，要安装相关设备，以保证密封场所分（底部为止）都能充分的换气。应使用耐腐蚀性材质的设备。作业要直接接触腐蚀性物质，不要暴露在腐蚀性物质中。

个人防护设备

呼吸防护： 戴上有机气体的防毒面具。在密封场所应戴上通气面具。戴上可以有害物质的防护面具。作业时，应戴上适当的防护面具。

眼睛防护： 作业时，应戴上防护眼镜。

皮肤及身体防护： 作业时，穿着不让皮肤直接暴露的衣物。当然，如果是透不过化学药品的衣服就更好了

手部防护: 应戴上防护手套（手套采用有机溶剂或化学药品透不过的材质）。