

德国拜耳TPU245 德国拜耳TPU245

产品名称	德国拜耳TPU245 德国拜耳TPU245
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	牌号:TPU245 注塑温度:塑化效果180-245度
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

德国拜耳TPU245 德国拜耳TPU245

德国拜耳TPU245可采用注射，挤出，吹塑等加工方法生产.挤出成型,注射成型是TPU广为采用的加工方法.挤出和注射成型的熔体温度范围较宽,一般在180-245摄氏度之间,塑化效果好,熔料均匀,易于成型加工.适合所有塑料生产加工工艺。

用途： 运动器材,食品级

特性备注： 高强度，抗撞击性良好，良好的成型性能，良好的柔韧性，耐化学性良好，耐磨蚀性良好，韧性良好，食品接触的合性，有弹性

重要参数： 密度:1.21 g/cm³ 成型收缩率:0.8 % 拉伸强度:41.4 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:68.9 MPa 硬度:45 维卡软化点:148

TPU德国拜耳以下型号：公司大量现货低价出完、品质保证

供应TPU德国拜耳 9650DU高透明度

供应TPU德国拜耳 345X聚酯型品级 通用注射品级

供应TPU德国拜耳 395X聚酯型品级 通用注射品级

供应TPU德国拜耳 385E挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管

供应TPU德国拜耳 192变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级

供应TPU德国拜耳 260注塑级应用于脚轮、索环和密封件

供应TPU德国拜耳 345 通用注射品级

供应TPU德国拜耳 3491A稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

供应TPU德国拜耳 359肖氏A硬度97

供应TPU德国拜耳 385肖氏A硬度85

供应TPU德国拜耳 390应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

供应TPU德国拜耳 5377A电缆套塑、织物涂覆、表带

供应TPU德国拜耳 6386A邵氏A硬度85

供应TPU德国拜耳 8798A肖氏A硬度94

TPU已广泛应用与医疗卫生、电子电器、工业及体育等方面，其具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时它具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。