

# 中山市钢结构公司，搭铁棚公司

产品名称	中山市钢结构公司，搭铁棚公司
公司名称	佛山市华粤钢结构有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:宝钢 钢型号:Q345 设计:REVIT设计
公司地址	佛山市南海区平洲石洛沙工业区110号
联系电话	13288252676

## 产品详情

4.1.1 门式刚架轻型房屋钢构造采取的设计荷载应包含永恒荷载、竖向可变荷载、风荷载、温度作用和地震作用。

4.1.2 吊挂荷载宜按活荷载琢磨。当吊挂荷载地位固定不变时，也可按恒荷载琢磨。屋面装备荷载应按实践状况采取。

4.1.3 当采取压型钢板轻型屋面时，屋面按程度投影面积盘算的竖向活荷载的标准值应取 $0.5\text{kN}/\text{m}^2$ ，对遭受荷载程度投影面积大于 $60\text{m}^2$ 的刚架构件，屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于 $0.3\text{kN}/\text{m}^2$ 。

中山市华粤钢结构有限公司

主要经营钢架材料、装饰工程、建筑工程咨询、钢构生产安装、简易棚，钢结构雨棚，钢结构平台，钢结构厂房，钢结构工程承包。单位注册资金未知。我司主要供应：钢架材料、装饰工程、建筑工程咨询、钢构生产安装、工程承包等，如果您对我公司的产品有兴趣，请在线留言或者来电咨询。

佛山搭棚，搭铁棚，佛山市钢结构公司，厂房平台搭建施工队伍，佛山市搭棚钢结构施工队伍公司，中山市搭棚，佛山市钢结构公司，中山市厂房拆瓦换瓦，简易厂房制作施工队伍

4.1.4 设计屋面板和檩条时，尚应琢磨施工及检修集中荷载，其标准值应取 $1.0\text{kN}$ 且作用在构造最不利地位上；当施工荷载有能够超越时，应按实践状况采取。4.2.1 门式刚架轻型房屋钢构造盘算时，风荷载作用面积应取垂直于风向的最大投影面积，垂直于修建物外表的单位面积风荷载标准值应按下式盘算：

式中： $w_k$ ——风荷载标准值( $kN/m^2$ )；

$w_0$ ——基础风压( $kN/m^2$ )，按现行国家标准《修建构造荷载标准》GB 50009的规则值采取；

$\mu_z$ ——风压高度变更系数，按现行国家标准《修建构造荷载标准》GB 50009的规则采取；当高度小于10m时，应按10m高度处的数值采取；

$\mu_w$ ——风荷载系数，琢磨内、外风压最大值的组合，按本标准第4.2.2条的规则采取；

——系数，盘算主刚架时取  $= 1.1$ ；盘算檩条、墙梁、屋面板和墙面板及其衔接时，取  $= 1.5$ 。

4.2.2 关于门式刚架轻型房屋，当房屋高度不大于18m、房屋高宽比小于1时，风荷载系数  $\mu_w$ 应契合下列规则。

1 主刚架的横向风荷载系数，应按表4.2.2-1的规则采取(图4.2.2-1a、图4.2.2-1b)；