

诺玛克产品在泵类领域的应用

产品名称	诺玛克产品在泵类领域的应用
公司名称	诺玛克新材料（深圳）有限公司秦皇岛分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺玛克 型号:NR-70LVHS 产地:加拿大
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区泾河道4号办公楼2楼
联系电话	0335-5909718 13933526015

产品详情

喷涂型聚氨酯工业涂料特点

耐腐蚀，抗磨损

I 优异的理化性能，如抗张强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等。

I 任意可调配方，从软橡皮（邵氏A30）到硬弹性体（邵氏D90），可以适应各种工况要求。

I 防腐性能好，可耐受PH值3-11的酸、碱、油、水等介质的侵蚀，防腐性能优良。

I 优异的耐磨性能，在浸没状态下，耐磨性能是硬质合金钢的8倍，是硫化橡胶的7倍，是超高分子聚乙烯的3倍。

I 具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点，可以在-57 至93 长期正常使用。特殊型号耐高温达到170

。

极强的附着性能

I 根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂，针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂。

I 与硅橡胶及超高分子聚乙烯的粘接力较差。

施工方便

I 施工简单，常温施工，对湿气、温度不敏感，无污染。

I 使用成套设备，施工方便，效率极高；一次施工可达到设计厚度要求。

I 系列喷涂设备满足各种部件施工的不同要求。

环保涂料

I 双组份，固含量，对环境无污染，不含任何挥发性有机物（VOC）

I 快速固化，不含催化剂，可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象，凝胶时间短，几十分钟即可达到步行强度。

色泽美观

I 加入各种颜、染料，制成不同颜色的制品，因此保持清洁，色泽美观大方，长期使用不褪色等特点。

I 原型再现性好，涂层连续、致密，无接缝、无针孔，美观实用，防紫外线性能卓越。