

橡胶止水环的规格介绍

产品名称	橡胶止水环的规格介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

橡胶止水环规格：

橡胶止水环又可以称为遇水膨胀止水环、对拉螺栓膨胀止水环、遇水膨胀密封圈等。它是由高分子无机吸水材料和橡胶精炼而成的。它的外形为环状。

- 1、该止水环具有构造简单，施工方便，对环境没有影响，质量可靠，费用低等特点。
- 2、该止水环的膨胀率可达到220%以上，具有优良的耐久性及耐腐蚀性，经多项工程实践，无一发生渗漏。

橡胶止水环内径分别为14mm、16mm、18mm、20mm、25mm、30mm、35mm。

橡胶止水环的外径：

内径在14-18mm之间的外径为40mm；

内径为20mm的外径为45mm；

内径为25mm的外径为50mm；

内径为30、35mm时外径为60mm。

橡胶止水环的厚度为10mm。

本公司橡胶止水环的包装一般是硬纸箱加塑料布。内直径为14、16、18、20mm的是一箱1000个；内直径

为25、30mm的是500个一箱。

包装尺寸(长×宽×高)：35×35×17cm。

执行标准：GB/T18173.3-2002。