

交流微型动力单元 瑞杰 汽车举升机

产品名称	交流微型动力单元 瑞杰 汽车举升机
公司名称	扬州瑞杰企业贸易有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:瑞杰 适用机械:汽车举升机 型号:RBZ
公司地址	扬州市广陵区绿禾路6号1
联系电话	86 0514 87331911/87331910 13905274811

产品详情

品牌	瑞杰	适用机械	汽车举升机
型号	RBZ		

本产品是由我公司rbz系列液压动力单元产品中的一部分，它广泛应用于汽车举升机，手动阀控制回路，下降速度可调，同时还可以用作液

压叉车及剪叉式升降机的动力源。

型号	电机电压	电机功率	名义转速	油泵排量	溢流阀压力	油箱容量	
model	motor volt	motor power	rated speed	displacement	system pressure	tank capacity	
rbz-e2d3h1/1	220vac	2.2kw	2830rpm	2ml/r	16mpa	10l	
rbz-e3b3h1/1				3ml/r		6l	
rbz-e2c3h1/1						8l	
rbz-e2d4h1/1	380vac	2.2kw	2830rpm	2ml/r	16mpa	10l	
rbz-e2b4h1/1							6l
rbz-e2c4h1/1							8l
rbz-e3d4h1/1	380vac	3kw	2830rpm	3ml/r	16mpa	10l	
rbz-e3e4h1/1							12l
rbz-e3d4h1/1	380vac	3kw		3ml/r		10l	
rbz-f2.1c3g1/1	220vac	1.5kw		2.1ml/r		8l	
rbz-f2.5d4h1/1	380vac	2.2kw		2.5ml/r	20mpa	10l	

说明：

1.如需不同流量的泵、压力、电机功率等系统参数，请查看液压动力单元型号说明。

注意事项

- 1.此动力单元不可连续运转，（1分钟on，9分钟off）可重复工作。
- 2.安装前必须保证油缸、油管、接头等液压元件清洁无任何杂质粘附。
- 3.液压油粘度应为15-68cst，应清洁无杂质，推荐使用n46号液压油。
- 4.系统使用第一个100小时后，应更换液压油，以后每3000小时更换一次液压油。
- 5.本液压系统适用于垂直安装，油箱在下。
- 6.首次启动运行系统时，应立即检查油箱中的油量是否充足。