

# 堆高车手动液压单元 RUIJIE

产品名称	堆高车手动液压单元 RUIJIE
公司名称	扬州瑞杰企业贸易有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:RUIJIE 适用机械:堆高机 型号:RBZ
公司地址	扬州市广陵区绿禾路6号1
联系电话	86 0514 87331911/87331910 13905274811

## 产品详情

品牌	RUIJIE	适用机械	堆高机
型号	RBZ	种类	液压

ysk系列直流微型液压动力单元

下一页  
产品简介

ysk系列直流微型液压动力单元是一种采用手柄操纵,控制系统工作的液压泵站,通过操纵卸荷阀,可使液压装置下降或定位,下降速度可通过卸荷阀开闭大小进行调整,操纵简单,保压性能好.该系列体积小,调压方便,可满足水平和垂直安装.

工作原理图

此液压动力单元专业为堆高车设计,由高齿轮油泵、直流电机、多用集成块、液压阀、油箱等零部件有机结合为一体,手动卸荷阀上带有控制开关,堆高车的升和降由卸荷阀的手柄控制,下降速度由内置平衡阀自动控制。

型号	电机电压	电机功率	名义转速	油泵排量	溢流阀压力
----	------	------	------	------	-------

model	motor volt	motor power	rated speed	displacement	system pressure
rbz-f1.2a1w1/wuazd1	12vdc	1.5kw	2500rpm	1.2ml/r	20mpa
rbz-f1.6b1w1/wuazd1				1.6ml/r	
rbz-f2.1b1w1/wuazd1				2.1ml/r	
rbz-f2.1b2a1/wuazd1	24vdc	2kw		2.1ml/r	
rbz-f2.5c2a1/wuazd1				2.5ml/r	
rbz-f2.7c2a1/wuazd1				2.7ml/r	

说明remark: :

1.如需不同流量的泵、压力、电机功率等系统参数，请查看液压动力单元型号说明。

注意事项special notes

1.本动力单元为s3工作制，不可连续运转，30秒开，270秒停。

1.the duty of this power unit is s3,i.e.,30 seconds on and 270 seconds off.

2.安装前必须保证油缸、油管、接头等液压元件清洁无任何杂质粘附。

2 . clean all the hydraulic parts concemed before mounting the power unit.

3.液压油粘度应为15-68cst，应清洁无杂质，推荐使用n46号液压油。

3.the viscosity of the oil shoud be 15-68 cst.

4.系统使用第一个100小时后，应更换液压油，以后每3000小时更换一次液压油。

4.change the oil after the first 100 hours of using the power unit,then change the oil every 3000 hours

5.本液压动力单元适用于水平安装。 the power unit should be mounted horizontally.