

# 氯丁钢边止水带 氯丁橡胶钢边止水带加工

产品名称	氯丁钢边止水带 氯丁橡胶钢边止水带加工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	规格:400*8mm 标准:国标 用途:施工缝,变形缝
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

氯丁钢边止水带详细介绍：

氯丁钢边止水带也称钢边橡胶止水带，氯丁钢边止水带就是在橡胶止水带断面采用非等厚结构，使各部分受力均匀，合理。在氯丁钢边止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。氯丁钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，氯丁钢边止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

氯丁钢边止水带作用和原理：

氯丁钢边止水带利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,氯丁钢边止水带地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用.氯丁钢边止水带在许多工程建筑设计中,土建,水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是地解决以上种种问题的手段.氯丁钢边止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程,地下设施,隧道涵洞,输水渡槽,挡水坝等,确保工程建设的使用寿命.

氯丁钢边止水带设计理念：

氯丁钢边止水带为防止在执着缝边缘的橡胶被撕裂或者是伸缩孔破裂，氯丁钢边止水带所以在这个范置内应考虑采用局部加强结构形式。其次，为了增强氯丁钢边止水带和混凝土的握裹力和延长渗水途径，应在氯丁钢边止水带表面增加表面积和设计一些有利于混凝土和橡胶粘附的粗花纹结构。增强钢氯丁钢边止水带和混凝土的握裹力和延长渗水途径，钢边橡胶止水带表面增加表面积和设计一些有利于混凝土和橡胶粘附的粗花纹结构。

氯丁钢边止水带施工方法：

氯丁钢边止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，氯丁钢边止水带由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，钢边橡胶止水带一旦被刺破或

撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在氯丁钢边止水带定们和混凝土浇捣过程中，应注意定们方法和浇捣压力，以免钢边橡胶止水带被刺破，影响止水效果。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装氯丁钢边止水带是地解决以上种种问题的手段。氯丁钢边止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

注：氯丁钢边止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿五污染性强的化学物质接触。