

中鼎阀业智能调节型电动三片式丝扣球阀Q911F不锈钢调节阀NPT

产品名称	中鼎阀业智能调节型电动三片式丝扣球阀Q911F 不锈钢调节阀NPT
公司名称	中鼎阀业（江苏）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	江苏中鼎:中鼎阀业
公司地址	无锡市滨湖区山水西路69-20号
联系电话	0510-88301299 15370222117

产品详情

产品特点1、防火、防静电设计2、阀杆防爆出装置3、阀球上设计有压力平衡孔4、双层阀杆填料与对压碟型弹片装置
 注意事项:1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。2：通电时禁止手动操作。3：户外使用时给电动执行器外加防护盖子，防止老化。4：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。5：请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。6：请确定输入电压和配线接点是否正确。7：禁止超负荷使用电动执行器。技术参数和性能

SDV系列电动执行器技术参数	Q911F电动三片式球阀阀体参数
电源 AC110、220、380V/DC24、220V	公称通径DN15 ~ 100mm
输出力矩50N·M ~ 2000N·M	公称压力PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
任选功能开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质不锈钢
动作范围0 ~ 90° ± 5°	阀体材质碳钢、304/316/316L不锈钢
动作时间15秒/30秒/60秒	球体材质304/316/316L不锈钢
环境温度-30° ~ 60°	阀座密封PTFE、PPL、金属密封
手动操作附带手柄操作	温度 PTFE 180、PPL 350、金属密封 450
限位 电气、机械二重限位	结构型式三片式、对焊式、承插焊式、二片式
防护等级IP-67(防爆外壳:Exd BT4 IP67可选)	适用介质水、石油、酸类、粘性流体、浆料介质等
输入信号0-10, 1-5VDC/4-20mA(智能型)	特点 结构紧凑、体积小、流通能力大

产品属性

阀体材料：碳钢、304/316/316L不锈钢	公称通径：DN6 ~ 100 (mm)	工作温度：PTFE 180 0
密封材料：PTFE、PPL、金属密封	公称压力：PN1.62.5、4.0、6.4MPa	属性：属性值
型号：Q911F	规格：DN15-DN100	阀门性能特点：结构

工作介质：水、石油、酸类、粘性流体、浆料介质等

执行器性能特点：体积小，性能稳定，免维护

连接方式：三片式、