

中鼎阀业微型电动两片式丝扣球阀不锈钢Q911F牙口NPT内螺纹

产品名称	中鼎阀业微型电动两片式丝扣球阀不锈钢Q911F牙口NPT内螺纹
公司名称	中鼎阀业（江苏）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	江苏中鼎:中鼎阀业
公司地址	无锡市滨湖区山水西路69-20号
联系电话	0510-88301299 15370222117

产品详情

产品介绍 电动二片式球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节)，以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的精确定位，同时输出4~20mADC的位置反馈信号。电动二片式球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行标准1、设计与制造：GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。2、结构长度：GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。3、检验主试验：JB/T 9092、API 598。规格参数

JQ系列执行机构技术参数		阀体参数	
电源	AC200/220V, 50/60 Hz	公称口径	DN10 ~ 100mm
输出力矩	50N·M ~ 2000N·M	公称压力	PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)
动作范围	0 ~ 90° 0 ~ 360°	泄漏量	软密封:零泄漏 硬密封: 额定流量的10-5
动作时间	15秒/30秒/60秒	执行机构	可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构
保护装置	过热保护	流量特性	快开特性
环境温度	-30° ~ 60°	可调范围	DN10-80 250:1
手动操作	同附带手柄操作	基本误差	± 1%
限位	电气、机械二重限位	死区	1%
防护等级	相当于IP-65	回差	1%
位置测量	可选装开关或电位计	适用温度	密封面 PTFE 150 RTFE 180 PPL 300 硬密封 450
驱动电机	8W/E		
进线接口	PE1/2" 进线线锁		

电动二片式球阀 技术参数和性能

试验压力 (Mpa)	公称压力 (Mpa)	压力级 (class)	JIS(Mpa)	
	1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 600		10K 20K	
强度试验	2.4 3.8 6.0 9.6 15.0	3.1 7.8 15.3	2.4 3.8	
密封试验	1.8 2.8 4.4 7.0 11.0	2.2 5.6 11.2	1.5 2.8	
气密试验	0.5 ~ 0.7			

电动二片式球阀 主要零件材料

连接方式	内螺纹连接			对焊连接		
零件名称	阀体阀盖	WCB	CF8(304)	CF8M(316)	WCB	CF8(304)
	球体、阀杆	2Cr13	0Cr19Ni9	0Cr17Ni12Mo2	2Cr13	0Cr19Ni9
	密封圈、填料	增强聚四氟乙烯、对位聚苯				