

# E9103空心杯电机线圈固定胶耐高温线圈浸泡加固胶水

产品名称	E9103空心杯电机线圈固定胶耐高温线圈浸泡加固胶水
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:浅黄透明 混合比例:100:80 固化条件:100度90分钟
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

## 产品详情

E9103空心杯电机线圈固定胶耐高温线圈浸泡加固胶水

E9103双组份环氧线浸渍胶

产品特点：

荔泰E9103系加温固化环保型耐高温树脂胶,粘度低、可操作时间长、流动性好、容易渗透进产品的间隙中,固化后无气泡、表面平整、有光泽、硬度非常高；固化物耐酸碱性能好，防潮、防水、防油、防尘性能佳，耐湿热和大气老化；固化物具有优良的绝缘、耐电压等电气性能。

产品用途:

凡需要灌注密封、封装保护、浸渍、绝缘防潮的电子类或其它类产品均可使用；

广泛应用于微电机线圈、变压器、AC电容、高压包、负离子发生器、点火线圈、电源模块、高压控制器及其它电子元器件的绝缘密封。

使用方法：

一、混合比例：A：B = 100：80（重量比）

二、固化条件：70 -80 /2-3小时 或100 /80分钟

1. 用胶产品需要保持干燥、清洁；工作场所需保持通风；

2. 使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，并将A剂充分搅拌均匀；
3. 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混需充分搅拌均匀，以避免固化不完全。
4. 施胶后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时请进行抽真空处理，这样可使产品中的空气排出，获得更好的耐压及电气绝缘性能；
5. 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；
6. 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

E9103空心杯电机线圈固定胶耐高温线圈浸泡加固胶水

E9103空心杯电机线圈固定胶耐高温线圈浸泡加固胶水