

# JQHS-3022防爆气动绞车价格

产品名称	JQHS-3022防爆气动绞车价格
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JQH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

JQHS-3022防爆气动绞车价格当用于液压绞车时各气阀改用同类型的液压阀，即制动缸控制阀为制动油缸控制阀，可采用单控二位五通液压阀单控二为四通液压阀,不同于陆地作，海洋平台由于受风浪涌流的影响，会产生较大幅度的升沉运动，因此绞车等相关作设备必须要适合海上作的特点，才能达到安全生产目的,采集模块实现对绞车状态检测器中的缆长传感器张力传感器送出的缆长张力测量信号以及流量及方向调节器中的流量传感器送出的流量信号进行转换，将这些模拟信号转换为数字信号，并送给模块，供智能控制算法分析决策。JQHS-3022防爆气动绞车价格如附图所示，立柱的下部外侧与底座的上端中部之间固定有强筋板,有效解决气动绞车钢丝绳缠乱及压扁等问题，保排绳整齐紧凑，弹簧拉力大小可调节，防止压绳过紧,为了克服上述缺陷，本实用新型提供了一种结构合理紧凑，安全性好，可靠性强，体积小噪音低传动效率高的盘刹式气动绞车。

### 气动绞车的概述

气动绞车是以叶片式气动马达为动力，通过行星齿轮减速机传递动力至滚筒起吊重物。马达和减速机分别连接滚筒的两侧，使绞车体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单、维修方便、在一定范围内可实现无级调速，绞车的制动是通过马达制动实现的，刹车可靠。在没有压缩空气的情况下可进行手动操作。为了克服上述缺陷，本实用新型提供了一种结构合理紧凑，安全性好，可靠性强，体积小噪音低传动效率高的盘刹式气动绞车,因此具有气路设计合理，使原二套控制装置合二为一，实现联动控制，操作简单方便，变近前操控为远程操控，节省了人力，了安全性等特点

### 气动绞车使用时注意事项

1、先气动电动机，然后传动齿轮始运转。启动前，应先刹住卷筒上的刹车带，松大齿轮上的刹把，这样卷筒就不转动，仅大内齿轮回转。

2、如果要动卷筒，必须先完全松卷筒上的刹车带，再刹紧大内齿轮上的刹车带。这时卷筒回转并缠绕钢丝绳进行工作。

3、在气动绞车工作进程中，如果要使气动绞车暂停运转，可以松大内齿轮的刹车带，再刹紧卷筒上的刹车带。所述松绳保护气路，其取气口在下放控制气一侧，包括三位四通换向阀松绳保护阀梭阀=梭阀气控阀和气控阀二，有鉴于此，本发明创造旨在提出一种钻井气动绞车用排绳器，可在气动绞车的结构基础上进行改造，使气动绞车在起升或下放的过程中，钢丝绳能够自动排齐，有效解决了气动绞车钢丝绳排乱及压扁的问题，同时减少了钢丝绳的损耗，钻井时效，节省人力物力和时间，绞车正常工作时如果突然断气，压缩空气由于绞车自身消耗压力迅速下降，与内置刹车控制口相连的阀会迅速将内置刹车内压缩空气排空，使绞车快速制动

4、在动电动车时，两个刹车不可同时刹车，否则容易造成电动机的烧毁。

5、气动绞车的卷筒刹车带和轴承等温度都不能超过70℃，如果温度剧烈上升，必须立即停车检查。

6、为了防止灰尘侵入及润滑油外溢，气动绞车的密封装置必须完整无损。7、为了确保操作安全，在车前必须先检查绞车的绳头是否牢靠，还有传动内部结构是否有破损或是咬住现象，以及内件有无过度磨损等情况。确认无误后方可开车。气动绞车是一种以活塞式气动机为动力的手操纵型式的绞车，主要是供油田钻井，金属矿煤矿等采掘矿场，建筑工程等部门拖运或提升重物之用，由于断气制动保护气路的存在，气源意外中断时，绞车内部湿式制动器会被迅速制动，从而限度的保护被载人或物的安全

JQHS-3022防爆气动绞车价格操纵远程操控阀，使远程操控阀给绞车控制阀供气换向，气源则通过绞车控制阀给绞车气动供气，使绞车实现正向或反向运转工作，可根据实际需要，对上述气动绞车拉力实验装置作进一步优化或和改进如附图所示，滑轮包括左滑轮和右滑轮；立柱的上部左侧和上部右侧分别固定有左轮座和右轮座，左滑轮通过左转轴安装在左轮座上，右滑轮通过右转轴安装在右轮座上，如果再次向同方向操作绞车，行程限位保护气路会再一次将绞车控制气路迅速切断，保卷筒不会移动，此时只能向相反方向操作绞车。JQHS-3022防爆气动绞车价格当需要气动绞车放缆时，升沉补偿控制进气关阀放缆关阀通，控制流量比例调节阀为度，气源，气动绞车按速度放缆，目前，长庆勘探局，中国水产科学研究院渔机械研究所等单位都已经申请了有关绞车实验台的，如图所示，所述实验台架包括底座塔架维修平台和梯子，所述底座通过地脚螺栓固定于地面，塔架固定与底座上，被测绞车小车轨道安装于底座上。