

榆林加压送风口 山东亚太 远控加压送风口

产品名称	榆林加压送风口 山东亚太 远控加压送风口
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

正压送风口需要3组线，模块一组24输出和一组反馈，还有一组直启风机线，就是手动开启送风口要启风机。1/2接DC24V，2/3接风阀开启反馈信号，4/5接风阀关闭反馈信号，5/6接风机连锁接线端子。正压送风口火灾发生时，烟感探头发出发火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，电动加压送风口，使排烟口迅速打开进行排烟，也可远控手动打开，远控手动复位。

正压送风口应用在对环境噪声要求比较高的场合，需要添加消声段，消声段一般设置在送风段或回风段，这样可以降低风机正压送风口出风口或回风口噪声。如果管路噪声的衰减量仍不能满足室内噪声要求时，这时我们可以考虑在管路上或空调机组内部设置消声黎。在空调机组内设置消声器还可有效降低空调机房之噪声。

正压送风口消声段有微孔板复合消声器和片式阻性消声器，阻性消声器对中、高频噪声消音效果显著，且由于人耳对低频噪声很敏感，片式阻性消声器是主要依靠吸声材料的吸声作用来达到消声目的。其中所采用的吸声材料主要是超细玻璃棉，具有吸音系数高及防火、防腐、防潮等特点，远控加压送风口，所以现在已经广泛应用于空调机组的消声。

那么关于正压送风口按操作装置的分类，大家主要了解多少呢，加压送风口自垂百叶，我们来详细说明下：

(1) 正压送风口的操作装置直接安装在阀体上。火灾信号，榆林加压送风口，电磁铁动作拉绳将阀门开启输出电信号联动制线。

(2) 远控多叶排烟(送风)口中，其操作装置通过钢丝绳的联接进行远距离控制。火灾信号，电磁铁动作，利用远距离操作装置上的红按钮、手动将阀门开启，输出电信号联动控制线。

(3) 正压送风口的操作装置直接安装在阀体上。火灾信号，电磁铁动作，利用远距离操作装置上的红按钮、手动拉绳将阀门开启。280C熔断器关闭阀门，输出开启信号及联动控制，与防火系统的其它设备联锁。

(4) 该风口操作装置通过钢丝绳的联接进行远距离控制。火灾信号，电磁铁动作，利用远距离操作装置的红按钮、手动将阀门开启，280C熔断器关闭阀门，输出开启信号及联动控制线，与防火系统的其它设备联锁。

榆林加压送风口-山东亚太-远控加压送风口由德州咏雪空调设备有限公司提供。德州咏雪空调设备有限公司(www.dzyxktjt.com)为客户提供“消防排烟风机,防火阀,风机盘管,空调机组,玻镁复合风管,中央”等业务,公司拥有“亚太”等品牌,专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:郭经理。同时本公司(www.kqyrbjz.com)还是从事超低温空气源热泵机组,螺杆式空气源热泵机组,山东空气源热泵的厂家,欢迎来电咨询。