

云南护竣交通设施 临沧SNS主动边坡防护网定做 边坡防护网

产品名称	云南护竣交通设施 临沧SNS主动边坡防护网定做 边坡防护网
公司名称	云南护竣交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路旭隆机电市场D-14号
联系电话	15708716661 15708716661

产品详情

边坡防护网展现的是以柔克刚，当产品在承受巨大冲量的时候，能够延长了作用时间；增大网点受力面积；同时，在局部受力时又整体承载；避免了局部集中受力而发生的破坏。可以适用于任何复杂的地形，同时又不破坏原始地貌，产品呈网状，边坡防护网，视觉干扰小，便于人工绿化，利于环保。施工快捷简便，工期短。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，全部符合国际标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

基础施工：该项工作主要是为了保证锚杆的锚固能力，因此，对本身为基岩或坚硬岩土的位置，就具体化为锚杆孔的钻凿，临沧SNS主动边坡防护网批发，而对不能直接成孔的松散岩土体位置，则可能包括基坑开挖、砼基础浇筑。按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于 42；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形字型锚杆，两股钢绳间夹角为 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，以达到同样的锚固效果。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，临沧SNS主动边坡防护网定做，全部符合国际标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

防护网的类型和用途

从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧贴坡面，并形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚（滞留）于原位附近的预应力，从而实现其主动防护（加固）功能。

该系统在施工工艺上为确保其尽可能紧贴坡面，锚杆孔口应开凿孔口凹坑（系统布置的灵活性常可利用天然低凹位置设置锚杆）。主动防护网主要型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2等。常用主动防护网结构配置及防护功能（符合铁道行业标准：TB/T 3089—2004及"中华人民共和国交通行业标准：JT/T528-2004）

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。本厂设备先进，技术力量雄厚，工艺流程科学，质量控制严格，检测仪器精密，产品完全遵循ISO-9000质量管理体系，全部符合国际标准，达到进口筛网的各项要求。护竣热忱欢迎来电咨询！

云南护竣交通设施-临沧SNS主动边坡防护网定做-边坡防护网由云南护竣交通设施有限公司提供。云南护竣交通设施有限公司（www.ynhjswc.com）有实力，信誉好，在云南 昆明 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云南护竣交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！