

联合居专业装修 商场水电改造 深圳专业水电改造公司

产品名称	联合居专业装修 商场水电改造 深圳专业水电改造公司
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

水电设计安全实用非常重要，许多业主易忽视，许多设计师也易忽视，现在的设计师很多都不懂水电，严格来讲，家装公司必须配备专业的水电设计师。水电设计与装饰设计不同，深圳专业水电改造公司，水电设计首先是安全、实用，别墅水电改造，其次才是装饰效果。水电设计的原则是能不动就不动，不要轻易改能暗则暗，不允许有明线。设计师要认真了解房子的具体情况，对于新房，设计师可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解，对于旧房，设计师要亲自到现场去了解。电气方面了解的主要内容有房子允许总用电负荷、线管走向、导线规格型号等，水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等诸多方面的问题。

二、注意事项

- 1、不宜随意在地面开槽跨接线管，避开管道区
- 2、不宜随意在地面打卡固定管线，避开管道区
- 3、开暗盒遇到钢筋要避开，可上移下移甚至更改位置，禁止断筋。
- 4、不能开长横槽走管：承重墙易破坏结构，轻体墙由于受力为上左右三面，断筋后照样会造成后患。
- 5、电线管不宜走石膏线内，易造成死弯，死线
- 6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器，不能加弯头拐弯；电路不是做秀，拐弯尽量避免直角死弯。
- 7、除厨房了生间外，卫生间水电改造，电路走管线尽量走地（顶面吊顶除外），走管完毕用PVC胶粘结接口处。

8、线管先布置完毕，固定完毕，然后和钢丝穿线

四、验收把关

水电施工完毕，要对施工细节验收，说到验收，我大体简单的给大家水电分体列了几项，业主朋友们装修的时候可以与您家的水电对照一下。

1.水路改造

- 1) 水改走顶必须用金属管卡固定，间距不能大于60CM。
- 2) 淋浴出水口为左热右冷，冷热水间距为15CM，出水丝口平面必须保证水平。
- 3) 水电路线管不能在同一槽内。
- 4) 墙面不允许开横槽距离（承重墙30CM，商场水电改造，非承重墙50CM）。
- 5) 下水改后需要进行水管通水实验，确保每个下水通畅。
- 6) 水改后必须进行打压实验，打压8公斤左右，时间30分钟。
- 7) 移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。
- 8) 墙面封槽需平整，地面接头处不能高于地面2公分，便于以后贴砖。
- 9) 提醒业主：增加或移动地漏要会抬高地面，平层改动马桶会抬高地面。
- 10) 地暖或暖气管道区不能开槽。

联合居专业装修(图)-商场水电改造-深圳专业水电改造公司由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司（www.lianheju.com）位于深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号创客小镇17栋2层210。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联合居装饰在工程施工中享有良好的声誉。联合居装饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联合居装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。